proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:35

Link do produktu: https://progsm.pl/deal-004-2x15w-zasieg-do-80m2-ip44-p-21643.html



DEAL 004 - 2x15W zasięg do 80m2, IP44

Cena	**615,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14-03-21**
Producent	**Pomel**

Opis produktu

Najbardziej popularne pułapki świetlne na owady średniego zasięgu.

Zastosowano unikalny system wabienia poprzez kombinację świetlówek UVA oraz wkładów klejowych.

Możliwość montażu w 3 wariantach:

- naściennej
- do sufitu
- opcjonalnie wolnostojącej na nóżkach

Atrakcyjny wygląd i „cicha praca” czyni je przyjaznymi dla personelu i klientów.

Przeznaczone do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka higiena i czystość produkcji. Nieodzowne do zastosowania w całym przemyśle spożywczym, handlu, gastronomii oraz w zakładach produkcyjnych. Niezbędna obsługa lamp (wymiana wkładów i świetlówek) nie wymaga żadnych narzędzi jest niezwykle prosta i zajmuje bardzo mało czasu.

Szczelna wersja lampy linii **DEAL** o zasięgu **80 m2** oraz IP podniesionym do poziomu **44** - ochrona przed ciałami stałymi powyżej 1 mm oraz ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem.
Możliwość montażu w **3 wariantach:** naściennej , do sufitu, wolnostojącej na nóżkach. **Atrakcyjny wygląd** i „cicha praca” czyni ją przyjaznymi dla personelu i klientów. Przeznaczone do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka higiena i czystość produkcji.
Nieodzowne do zastosowania w całym przemyśle spożywczym, handlu, gastronomii oraz w zakładach produkcyjnych. **Niezbędna obsługa lamp** (wymiana wkładów i świetlówek) nie wymaga żadnych narzędzi, jest niezwykle prosta i zajmuje bardzo mało czasu.
Wszystkie lampy standardowo wyposażone są w świetlówki ofoliowane zapobiegające ewentualnemu rozpryskowi w razie uszkodzenia, zgodnie z **wymaganiami HACCP**.

KTM	14-03-21
Waga	3.9kg
Wymiary (wys./szer./dług.) [cm]	50x35x17
Kraj produkcji	Polska
Stopień ochrony IP	IP 44
Napięcie zasilania	230V/50 Hz
Siatka rażąca	Nie
Świetlówka foliowana	Tak
Napięcie rażące	n/d
Moc świetlówek	30 W
Ilość źródeł światła	2x15

Zasięg wabienia [m²]	80