

Link do produktu: <https://progsm.pl/ecotech-vectra-s2-pompa-obiegowa-5300-l-h-p-520889.html>

Ecotech Vectra S2 - pompa obiegowa (5300 l/h)

Cena	1 594,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	dm13265
Kod producenta	37413265
Kod EAN	653341196422
Producent	Brak

Opis produktu

Ecotech Vectra S2 to linia najnowocześniejszych pomp obiegowych, które wyznaczają nowe standardy wyposażenia w akwariach morskich. Najmądrzejsza na świecie pompa powrotna może być uruchamiana zgodnie z harmonogramem, bezprzewodowo dostarczać aktualizacje dotyczące pracy i być automatycznie konfigurowana do pracy z określoną konfiguracją akwarium. Przepływ modelu Ecotech Vectra S2 to 5300 l/h. Pompa ma wiele zalet: można ją ustawić na automatyczną kalibrację zbiornika. Jako pompa powrotna ta inteligentna funkcja zapobiega syfonowaniu wstecznemu, jeśli pompa jest wyłączona, a także zapewnia neutralny przepływ w trybie zasilania. Jednocześnie wszystkie pompy Vectra są kompatybilne z ReefLink. Reeflink zapewnia całkowicie bezprzewodowy dostęp do świata EcoSmart Live, internetowego centrum dowodzenia akwarium firmy EcoTech Marine. Pompy Vectra są kompatybilne z akcesorium EcoTech Battery Backup.

Elastyczna instalacja

W zestawie z pompą Vectra znajdują się elementy QuickCouple, te dopasowane złącza zapewniają elastyczność, dzięki czemu instalacja, czyszczenie i regulacja są dziecinnie proste. Vectra oferuje również możliwość obracania spirali pompy, aby dostosować się do potrzeb instalacji hydraulicznej.

- Łatwe połączenie
- Szybka konfiguracja
- Szybki demontaż
- Brytyjski standard gwintowania rur

Kompatybilność z podtrzymaniem bateryjnym

W akwarium bez przepływu ryby i koralowce mogą zacząć umierać już po 4-10 godzinach. Battery Backup to ubezpieczenie zbiornika rafowego w aluminiowej obudowie.

Dodając zasilanie bateryjne**, Twój zbiornik jest odizolowany od przerw w zasilaniu, co pomaga chronić Twoją cenną inwestycję i mieszkańców Twojego zbiornika.

*Godziny są szacowane i mogą się różnić w zależności od żywotności baterii, trybu pompy i innych czynników.

** Aby uzyskać najlepszą wydajność w konfiguracji pompy powrotnej, wymagany jest wzmacniacz zapasowy akumulatora Vectra.

Przewaga Vectry

- Oszczędności kosztów
- Aktywna informacja zwrotna
- Cicha praca
- Sterowalność

Tradycyjne pompy prądu przemiennego, używane jako pompa powrotna do studzienki, są sterowane przepływem za pomocą zaworu dławiącego. Ta metoda kontroli jest z natury nieefektywna z dwóch powodów. Zakupiona pompa prądu przemiennego musi często być zbyt mocna dla danej konfiguracji, aby zapewnić elastyczność, a dodając sztuczną impedancję do przepływu, energia elektryczna jest marnowana. Pompa Vectra zawsze będzie działać z optymalną wydajnością, ponieważ nie ma potrzeby stosowania zaworu ograniczającego przepływ, aby osiągnąć żądane natężenie przepływu.

W połączeniu z ReefLink pompa Vectra może wysyłać alerty dotyczące wydajności i statusu bezpośrednio do urządzenia mobilnego lub komputera. Twoja pompa powrotna jest sercem Twojego akwarium; im szybciej usłyszysz o nieoczekiwanym problemie, tym większy sukces odniesiesz jako akwarysta.

Tryby pompy obiegowej

- Stała prędkość: Tryb stałej prędkości jest domyślnym trybem Vectry, który sprawia, że pompa wytwarza przepływ ze stałą prędkością, która jest określona przez położenie pokrętła.
- Tryb podawania: Za naciśnięciem przycisku pompa Vectra tymczasowo wstrzyma bieżący tryb i bezczynność, umożliwiając dodanie żywności do zbiornika bez przechodzenia do przelewu i filtracji.
- Blokada prędkości: Speed Lock daje możliwość zablokowania żądanej prędkości pompy poprzez wyłączenie pokrętła sterującego, chroniącego przed przypadkowymi i nie tak przypadkowymi niechcianymi zmianami prędkości.

Tryby zamkniętej pętli

- Losowa laguna: Tryb losowy laguny symuluje środowisko laguny o niskim zużyciu energii. Prędkość pompy zmienia się powoli, aby odtworzyć delikatne prądy laguny.
- Reef Crest Losowo: Tryb Reef Crest Random symuluje środowisko rafy o wysokiej energii. Pompa będzie często i drastycznie zmieniać prędkość, symulując rozbijające się fale i przyptyw. To ulubieniec koralowców SPS.
- Gyre: Tryb Gyre tworzy wzór przepływu składający się z jednolitych poziomów przepływu zgodnych z ruchem wskazówek zegara i przeciwnych do ruchu wskazówek zegara, pulsujących w wybranym odstępie od dwóch sekund do dwóch godzin.

Parametry techniczne

- Przepływ: 5300 l/h
- Maksymalne ciśnienie w głowicy: 3,5 m
- Powierzchnia podstawy: 98,4 mm x 165,4 mm
- Okucia: Wejście: 25 mm Wyjście: 19 mm

- Opis + krótki opis:

Ecotech Vectra S2 to linia najnowocześniejszych pomp obiegowych, które wyznaczają nowe standardy wyposażenia w akwariach morskich. Najmądrzejsza na świecie pompa powrotna może być uruchamiana zgodnie z harmonogramem, bezprzewodowo dostarczać aktualizacje dotyczące pracy i być automatycznie konfigurowana do pracy z określoną konfiguracją akwarium. Przepływ modelu Ecotech Vectra S2 to 5300 l/h. Pompa ma wiele zalet: można ją ustawić na automatyczną kalibrację zbiornika. Jako pompa powrotna ta inteligentna funkcja zapobiega syfonowaniu wstecznemu, jeśli pompa jest wyłączona, a także zapewnia neutralny przepływ w trybie zasilania. Jednocześnie wszystkie pompy Vectra są kompatybilne z ReefLink. Reeflink zapewnia całkowicie bezprzewodowy dostęp do świata EcoSmart Live, internetowego centrum dowodzenia akwarium firmy EcoTech Marine. Pompy Vectra są kompatybilne z akcesorium EcoTech Battery Backup.

Elastyczna instalacja

W zestawie z pompą Vectra znajdują się elementy QuickCouple, te dopasowane złącza zapewniają elastyczność, dzięki czemu instalacja, czyszczenie i regulacja są dziecinnie proste. Vectra oferuje również możliwość obracania spirali pompy, aby dostosować się do potrzeb instalacji hydraulicznej.

- Łatwe połączenie
- Szybka konfiguracja

- Szybki demontaż
- Brytyjski standard gwintowania rur

Kompatybilność z podtrzymaniem baterijnym

W akwarium bez przepływu ryby i koralowce mogą zacząć umierać już po 4-10 godzinach. Battery Backup to ubezpieczenie zbiornika rafowego w aluminiowej obudowie.

Dodając zasilanie bateryjne**, Twój zbiornik jest odizolowany od przerw w zasilaniu, co pomaga chronić Twoją cenną inwestycję i mieszkańców Twojego zbiornika.

*Godziny są szacowane i mogą się różnić w zależności od żywotności baterii, trybu pompy i innych czynników.

** Aby uzyskać najlepszą wydajność w konfiguracji pompy powrotnej, wymagany jest wzmacniacz zapasowy akumulatora Vectra.

Przewaga Vectry

- Oszczędności kosztów
- Aktywna informacja zwrotna
- Cicha praca
- Sterowalność

Tradycyjne pompy prądu przemiennego, używane jako pompa powrotna do studzienki, są sterowane przepływem za pomocą zaworu dławiącego. Ta metoda kontroli jest z natury nieefektywna z dwóch powodów. Zakupiona pompa prądu przemiennego musi często być zbyt mocna dla danej konfiguracji, aby zapewnić elastyczność, a dodając sztuczną impedancję do przepływu, energia elektryczna jest marnowana. Pompa Vectra zawsze będzie działać z optymalną wydajnością, ponieważ nie ma potrzeby stosowania zaworu ograniczającego przepływ, aby osiągnąć żądane natężenie przepływu.

W połączeniu z ReefLink pompa Vectra może wysyłać alerty dotyczące wydajności i statusu bezpośrednio do urządzenia mobilnego lub komputera. Twoja pompa powrotna jest sercem Twojego akwarium; im szybciej usłyszysz o nieoczekiwanym problemie, tym większy sukces odniesiesz jako akwarysta.

Tryby pompy obiegowej

- Stała prędkość: Tryb stałej prędkości jest domyślnym trybem Vectry, który sprawia, że pompa wytwarza przepływ ze stałą prędkością, która jest określona przez położenie pokrętła.
- Tryb podawania: Za naciśnięciem przycisku pompa Vectra tymczasowo wstrzyma bieżący tryb i beczynność, umożliwiając dodanie żywności do zbiornika bez przechodzenia do przelewu i filtracji.
- Blokada prędkości: Speed Lock daje możliwość zablokowania żądanej prędkości pompy poprzez wyłączenie pokrętła sterującego, chroniącego przed przypadkowymi i nie tak przypadkowymi niechcianymi zmianami prędkości.

Tryby zamkniętej pętli

- Losowa laguna: Tryb losowy laguny symuluje środowisko laguny o niskim zużyciu energii. Prędkość pompy zmienia się powoli, aby odtworzyć delikatne prądy laguny.
- Reef Crest Losowo: Tryb Reef Crest Random symuluje środowisko rafy o wysokiej energii. Pompa będzie często i drastycznie zmieniać prędkość, symulując rozbijające się fale i przypyły. To ulubieniec koralowców SPS.
- Gyre: Tryb Gyre tworzy wzór przepływu składający się z jednolitych poziomów przepływu zgodnych z ruchem wskazówek zegara i przeciwnych do ruchu wskazówek zegara, pulsujących w wybranym odstępie od dwóch sekund do dwóch godzin.

Parametry techniczne

- Przepływ: 5300 l/h
- Maksymalne ciśnienie w głowicy: 3,5 m
- Powierzchnia podstawy: 98,4 mm x 165,4 mm
- Okucia: Wejście: 25 mm Wyjście: 19 mm

Ecotech Vectra S2 to linia najnowocześniejszych pomp obiegowych, które wyznaczają nowe standardy wyposażenia w akwariach morskich. Najmądrzejsza na

świecie pompa powrotna może być uruchamiana zgodnie z harmonogramem i być automatycznie konfigurowana. Przepływ modelu Ecotech Vectra S2 to 5300 l/h.

- Kod produktu: XXX ECOTECH VECTRA S2 VS2M POMPA