

Link do produktu: <https://progsmlpl/jbl-protemp-e300-grzałka-zewnetrzna-p-520090.html>

JBL Protemp e300 - grzałka zewnętrzna

Cena	150,58 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm11891
Kod producenta	37411891
Kod EAN	4014162604279
Producent	Brak

Opis produktu

- Instalacja w obiegu filtracyjnym zapewnia bardzo równomierny rozkład temperatury wody z dokładnością pomiaru +/- 0,5 °C i odstępem przełączania 1,0 °C w akwarium.
- Grzałka przepływowa, która jest zintegrowana z węzłem zewnętrznego filtra akwariowego, dzięki czemu grzałka w akwarium staje się zbędna.

Optymalna wymiana ciepła

Większość ryb akwariowych pochodzi z wód tropikalnych i wymaga temperatury wody pomiędzy 22 a 30 °C. W akwariach zbiorowych z rybami/ bezkręgowcami z różnych regionów, temperatura wody powinna wynosić 24-26 °C. Tylko dla hodowli np. dyskowców 30°C jest odpowiednią temperaturą. Wiele gatunków krewetek pochodzi z chłodniejszych wód i nie toleruje temperatury 25-30 °C.

Ogrzewanie do akwarium

Temperatura wody powinna być ustawiona za pomocą "grzałki regulacyjnej", która automatycznie reguluje temperaturę. W tym celu dostępne są grzałki regulujące w kształcie pręta, mocowane na stałe w akwarium (JBL ProTemp s) o różnej mocy oraz grzałki zewnętrzne/grzałki przepływowe zintegrowane z węzłem odprowadzającym wodę z filtra zewnętrznego (JBL ProTemp e) o dwóch mocach. Zaletą zewnętrznej grzałki jest to, że jest to jeden produkt mniej, który musi być umieszczony wewnątrz akwarium i dystrybucja ciepła w akwarium jest bardziej równomierna. Ponadto na wyświetlaczu cyfrowym grzałki zewnętrznej zawsze w czytelny sposób pokazywana jest aktualna temperatura wody. Grzałki zewnętrzne mogą być oczywiście również zasilane oddzielną pompą wodną.

Prosta instalacja

Odetnij wąż od filtra zewnętrznego, który zawraca wodę do akwarium, włóż pomiędzy nie grzałkę zewnętrzną, podłącz i ustaw żądaną temperaturę wody.

Dane techniczne:

- Moc: 300W
- Do akwariów od 90 do 300L

W zestawie: grzałka, przykręcane (3/4") przyłącza do węży 12/16, 16/22 i 19/25 mm, szczotka do czyszczenia

• Opis + krótki opis:

- Instalacja w obiegu filtracyjnym zapewnia bardzo równomierny rozkład temperatury wody z dokładnością pomiaru +/- 0,5 °C i odstępem przełączania 1,0 °C w akwarium.
- Grzałka przepływowa, która jest zintegrowana z węzłem zewnętrznego filtra akwariowego, dzięki czemu grzałka w akwarium staje się zbędna.

Optymalna wymiana ciepła

Większość ryb akwariowych pochodzi z wód tropikalnych i wymaga temperatury wody pomiędzy 22 a 30 °C. W

akwariach zbiorowych z rybami/ bezkręgowcami z różnych regionów, temperatura wody powinna wynosić 24-26 °C. Tylko dla hodowli np. dyskowców 30°C jest odpowiednią temperaturą. Wiele gatunków krewetek pochodzi z chłodniejszych wód i nie toleruje temperatury 25-30 °C.

Ogrzewanie do akwarium

Temperatura wody powinna być ustawiona za pomocą "grzałki regulacyjnej", która automatycznie reguluje temperaturę. W tym celu dostępne są grzałki regulujące w kształcie pręta, mocowane na stałe w akwarium (JBL ProTemp s) o różnej mocy oraz grzałki zewnętrzne/grzałki przepływowe zintegrowane z węzłem odprowadzającym wodę z filtra zewnętrznego (JBL ProTemp e) o dwóch mocach. Zaletą zewnętrznej grzałki jest to, że jest to jeden produkt mniej, który musi być umieszczony wewnątrz akwarium i dystrybucja ciepła w akwarium jest bardziej równomierna. Ponadto na wyświetlaczu cyfrowym grzałki zewnętrznej zawsze w czytelny sposób pokazywana jest aktualna temperatura wody. Grzałki zewnętrzne mogą być oczywiście również zasilane oddzielną pompą wodną.

Prosta instalacja

Odetnij wąż od filtra zewnętrznego, który zawraca wodę do akwarium, włóż pomiędzy nie grzałkę zewnętrzną, podłącz i ustaw żądaną temperaturę wody.

Dane techniczne:

- Moc: 300W
- Do akwariów od 90 do 300L

W zestawie: grzałka, przykręcane (3/4") przyłącza do węży 12/16, 16/22 i 19/25 mm, szczotka do czyszczenia

Grzałka przepływowa, która jest zintegrowana z węzłem zewnętrznego filtra akwariowego, dzięki czemu grzałka w akwarium staje się zbędna.

- Kod produktu: JBL PROTEMP E300 60427