

Link do produktu: <https://progsim.pl/ladowarka-mikroprocesorowa-redox-beta-v2-solo-p-506400.html>

Ładowarka Mikroprocesorowa Redox Beta V2 Solo



Cena	110,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	kecbetav2
Kod producenta	267_betav2
Kod EAN	5903754000126
Producent	Brak

Opis produktu

ŁADOWARKA MIKROPROCESOROWA REDOX BETA V2 Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, Ni-MH, Ni-Cd

Redox BETA to kompaktowa, uniwersalna ładowarka z wbudowanym balancerem, przeznaczona do wszystkich dostępnych na rynku rodzajów ogniw modelarskich.

Redox Beta oferuje:

- Kompaktowe wymiary 113 x 65 x 23 mm
- Obsługa ogniw Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, Ni-MH, Ni-Cd
- Ładowanie w trybie inteligentnym z regulacją prądu ładowania
- Regulacja temperatury (nie zawarty w zestawie)
- Instrukcja w języku polskim

Charakterystyka:

Wymiary: 113 x 65 x 23 mm
Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V lub zasilacz AC/DC 230V 5A (nie zawarty w zestawie)
Moc wyjściowa:
Max. Moc ładowania 50W
Max. Moc rozładowywania 5W
Prąd ładowania: 0.1~5.0A
Prąd rozładowywania: 0.1~1.0A
Natężenie prądu balansującego: 300 mAh/celę
Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1~15 ogniw
Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1~6 cel
Obsługiwane akumulatory Pb: 2~20V
Waga (bez przewodów): 195

g

Wbudowana pamięć

ładowarki: max. 5 pakietów

Funkcja cyklowania pakietów

4 przyciski programujące

Wbudowane gniazdo typu T-Deans

Zawartość zestawu:

- ! ładowarka Redox z wyświetlaczem i gniazdem balansera
- ! 1x adapter DEAN - gniazdo balansera (wzrost typu PR),
- ! instrukcja obsługi w języku polskim