

Link do produktu: <https://progsm.pl/ladowarka-redox-gamma-z-dotykowym-wyswietlaczem-niebieska-p-504985.html>

Ładowarka Redox GAMMA z dotykowym wyświetlaczem - niebieska

Cena	260,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	kec20099680
Kod producenta	267_20099680
Producent	Brak

Opis produktu

Ładowarka Redox GAMMA z dotykowym wyświetlaczem - niebieska

Redox Gamma - Pierwsza ładowarka firmy Redox wyposażona w dotykowy wyświetlacz graficzny oraz poszerzone funkcje operacyjne. Uniwersalna i poręczna, pozwalająca w szybki sposób ładować, rozładowywać i cyklować akumulatory zarówno w domu (wbudowany zasilacz 230V) jak i na lotnisku albo torze wyścigowym (alternatywne zasilanie z zewnętrznego źródła prądu 12V). Dzięki bardzo intuicyjnemu, opartemu na graficznych ikonach menu, jest bardzo łatwa w obsłudze i pozwala na szybką pracę. Rozbudowane oprogramowanie pozwala ponadto skontrolować podstawowe "funkcje życiowe" akumulatorów, sprawdzając oporność ogniw w pakiecie, napięcie czy bieżący stopień naładowania.

Redox Gamma to idealna propozycja zarówno dla początkujących jak i średniozaawansowanych modelarzy. Jest lekka (jak na ładowarkę z wbudowanym zasilaczem), poręczna i dzięki rezygnacji z przycisków mechanicznych - ma bardzo kompaktowe wymiary. Ponadto, dzięki możliwości ładowania prądem aż 10A (i rozładowywaniu max. 2A), daje ona zdecydowanie więcej komfortu pracy z akumulatorami o większych pojemnościach.

Parametry pracy ładowarki:

- ! **Kompatybilne typy akumulatorów:** LiPo (1-6s), Lilon (1-6s) LiFe (1-6s), NiMH (1-18s), NiCD (1-18s), Pb (2-24V), SMART
- ! **Napięcie zasilające:** 12V (zewnętrzne źródło zasilania) lub 230V (wbudowany zasilacz)

Główne funkcje ładowarki:

- ! **Możliwość pracy w trybie ładowania i rozładowania dla różnych typów rodzajami akumulatorów:** LiPo (1-6s), Lilon (1-6s) LiFe (1-6s), NiMH (1-18s), NiCD (1-18s), Pb (2-24V), SMART
- ! **Rozbudowane menu konfiguracji napięć granicznych dla każdego typu akumulatora i każdego typu pracy (TVC) - rozbudowane menu konfiguracji napięć granicznych dla każdego typu**

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe AC:	110-240V
Napięcie wejściowe DC:	11-18V
Moc ładowania:	100W
Moc rozładowywania:	10W

Natężenie prądu ładowania:	0.1-10A
Natężenie prądu rozładowywania:	0.1-2A