proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 05:04

Link do produktu: https://progsm.pl/pr-2x18-zasieg-do-120m2-ip44-p-425919.html



PR 2x18 - zasięg do 120m2, IP44

Cena	**1 094,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14-02-14**
Producent	**Pomel**

Opis produktu

Autoryzowany sprzedawca

Niezawodne urządzenie do zwalczania owadów.

Wabienie poprzez system świetlówek ofoliowanych emitujących promieniowanie UVA. Lampa rażąca PR 2x18 jest wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu. Wabienie następuje poprzez zastosowanie ofolioanych świetlówek emitujących promienie UVA. Sprawdzona konstrukcja i niezawodność sprawiają, iż zdaje ona egzamin w trudnych warunkach użytkowania: **w rolnictwie, w pomieszczeniach gospodarczych, w pomieszczeniach hodowlanych, zakładach przetwórstwa spożywczego, sklepach, magazynach** (szczególnie tam gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Model PR **2x18** ma dwie świetlówki UVA bezpieczne (ofoliowane) o mocy 18W każda, co daje jej **zasięg 120 m2**. W zestawie dołączona jest tacka na owady z tworzywa sztucznego.

Niezawodne urządzenie do zwalczania owadów. Wabienie poprzez system świetlówek aktynicznych UVA. Pułapka jest wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu.

Sprawdzona konstrukcja i niezawodność sprawiają, iż zdaje ona egzamin w trudnych warunkach użytkowania:

- w rolnictwie
- w pomieszczeniach gospodarczych
- w pomieszczeniach hodowlanych
- w zakładach przetwórstwa spożywczego, sklepach, magazynach (szczególnie tam gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Numer kat.	14-02-16	14-02-17	14-02-14	14-02-15
Model lampy	PR 1x18	PR 1x36	PR 2x18	PR 2x36

Zasięg	60 m^2	90 m^2	120 m^2	200 m^2
Moc świetlówek	1x18W	1x36W	2x18W	2x36W
Zasilanie	230V/50Hz			
Stopień ochrony IP	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Napięcie rażące	5000V			
Waga (kg)	6,0		8,0	
Wymiary (mm)	670x170x250		670x170x350	

Wszystkie modele standardowo wyposażone są w świetlówki ofoliowane, zapobiegające ewentualnemu rozpryskowi w razie uszkodzenia, zgodnie z wymogami HACCP.