

Link do produktu: <https://progsml.pl/qoltec-akumulator-agm-12v-100ah-28-1kg-bezobslugowy-mocny-longlife-do-ups-kampera-l-p-468475.html>



Qoltec Akumulator AGM | 12V | 100Ah | 28.1kg | Bezobsługowy | Mocny | LongLife | do UPS, kampera, łodzi, pieca

Cena	799,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	q1t53038
Kod producenta	53038
Kod EAN	5901878530383
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Pojemność: 100Ah
- Napięcie: 12V
- Prąd rozruchowy: 1200A
- Ładowanie buforowe: 13.5 - 13.8 V
- Ładowanie cykliczne: 14.4 - 15.0 V
- Złącza: Złącze śrubowe M8
- Żywotność: 10 lat (podczas pracy z zasilaczem awaryjnym UPS)
- Możliwe odchylenie od wagi: +/- 10%
- Zastosowanie: - Systemy alarmowe, monitoringu - UPS - Zabawki elektroniczne - Motocykle, quady, skutery itp. - Wózki widłowe, golfowe, inwalidzkie - Systemy baterii solarnych - Sprzęty medyczne - Oświetlenie awaryjne
- Informacje dodatkowe: - szeroki zakres temperatur pracy, - odporność na niskie temperatury, - nie wymaga konserwacji, - bezobsługowy
- Wymiary (G/D x Sz x W): 165 x 320 x 210 mm
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 185
- Szerokość opakowania [mm]: 350
- Wysokość opakowania [mm]: 285
- Waga netto [kg]: 28.1000
- Waga brutto [kg]: 29.3800
- Gwarancja: 24 miesiące dla pracy buforowej | Brak gwarancji w przypadku pracy cyklicznej
- Zawartość opakowania: Akumulator AGM 100Ah
- Typ: AGM
- Możliwe odchylenie od wymiarów: +/- 2%
- Maksymalny prąd ładowania: 30A
- Maksymalny prąd rozładowania: 800A (5 sec)
- Rezystancja wewnętrzna: 5mΩ
- Pojemność przy danej temperaturze: 40°C : 102% 25°C : 100% 0°C : 85% -15°C : 65%
- Pojemność przy temp. 25°C: 10h (10.8V): 36Ah 3h (10.8V): 25Ah 1h (10.5V): 20Ah
- Samorozładowanie przy temp. 25°C: Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje: 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje: 82% Po 12 miesiącach przechowywania zachowuje: 65%
- Uwagi: Nie jest przeznaczony do stosowania w pracy ciągłej jako bank energii dla instalacji fotowoltaicznej.
- Kolor: Szary, zielony
- Zakres temperatur: Rozładowanie: -15°C ~ +50°C Ładowanie: -10°C ~ +50°C Przechowywanie: -20°C ~ +50°C
- Typ akumulatora: VRLA

- Technologia: AGM
- Typ złącza: T16 (M8)