

Link do produktu: <https://progsmlpl/qoltec-akumulator-agm-12v-150ah-40-1kg-bezobslugowy-mocny-longlife-do-ups-kampera-lo-p-468494.html>



Qoltec Akumulator AGM | 12V | 150Ah | 40.1kg | Bezobsługowy | Mocny | LongLife | do UPS, kampera, łodzi, pieca

Cena	1 135,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	q1t53068
Kod producenta	53068
Kod EAN	5901878530680
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Pojemność: 150Ah
- Napięcie: 12V
- Prąd rozruchowy: max. 2250A
- Ładowanie buforowe: 13.6 - 13.8 V
- Ładowanie cykliczne: 14.5 - 15.0 V
- Złącza: Złącze śrubowe M8
- Żywotność: 10 lat (podczas pracy z zasilaczem awaryjnym UPS)
- Zastosowanie: - Fotowoltaika - Jachty - Kampery - Zasilanie awaryjne do C.O - Systemy alarmowe, monitoringu - UPS - Zabawki elektroniczne - Motocykle, quady, skutery itp. - Wózki widłowe, golfowe, inwalidzkie - Systemy baterii solarnych - Sprzęty medyczne - Oświetlenie awaryjne
- Wymiary (G/D x Sz x W): 170 x 475 x 240 mm
- Zawartość opakowania: Akumulator AGM 150Ah
- Głębokość / Długość opakowania: 485 mm
- Szerokość opakowania: 180 mm
- Wysokość opakowania: 290 mm
- Waga netto: 40,1000 kg
- Waga brutto: 40,7000 kg
- Gwarancja: 24 miesiące dla pracy buforowej | Brak gwarancji w przypadku pracy cyklicznej
- Informacje dodatkowe: - szeroki zakres temperatur pracy, - odporność na niskie temperatury, - nie wymaga konserwacji, - bezobsługowy
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 485
- Szerokość opakowania [mm]: 180
- Wysokość opakowania [mm]: 290
- Waga netto [kg]: 40.1000
- Waga brutto [kg]: 40.7000
- Typ: AGM
- Możliwe odchylenie od wagi: +/- 10%
- Możliwe odchylenie od wymiarów: +/- 2%
- Maksymalny prąd ładowania: 45A
- Maksymalny prąd rozładowania: 1200A (5 sec)
- Pojemność przy danej temperaturze: 40°C : 102% 25°C : 100% 0°C : 85% -15°C : 65%
- Pojemność przy temp. 25°C: 10h (10.8V): 36Ah 3h (10.8V): 25Ah 1h (10.5V): 20Ah
- Samorozładowanie przy temp. 25°C: Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje: 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje: 82% Po 12 miesiącach

przechowywania zachowuje: 65%

- Uwagi: Nie jest przeznaczony do stosowania w pracy ciągłej jako bank energii dla instalacji fotowoltaicznej.
- Kolor: Szary
- Zakres temperatur: Rozładowanie: -15°C ~ +50°C Ładowanie: -10°C ~ +50°C Przechowywanie: -20°C ~ +50°C
- Rezystancja wewnętrzna: 4.5m?
- Typ akumulatora: VRLA
- Technologia: AGM
- Typ złącza: T16 (M8)