

Link do produktu: <https://progsim.pl/qoltec-akumulator-agm-12v-17ah-bezobsługowy-wydajny-longlife-do-ups-skutera-p-468483.html>



Qoltec Akumulator AGM | 12V | 17Ah | Bezobsługowy | Wydajny | LongLife | do UPS, skutera

Cena	175,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	q1t53046
Kod producenta	53046
Kod EAN	5901878530468
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Pojemność: 17Ah
- Napięcie: 12V
- Prąd rozruchowy: 255A
- Ładowanie buforowe: 13.5 - 13.8 V
- Ładowanie cykliczne: 14.4 - 15.0 V
- Złącza: Złącza śrubowe M5
- Żywotność: 10 lat (podczas pracy z zasilaczem awaryjnym UPS)
- Zastosowanie: - Systemy alarmowe, monitoringu - UPS - Zabawki elektroniczne - Motocykle, quady, skutery itp. - Wózki widłowe, golfowe, inwalidzkie - Systemy baterii solarnych - Sprzęty medyczne - Oświetlenie awaryjne
- Wymiary (G/D x Sz x W): 75 x 178 x 163 mm
- Głębokość / Długość opakowania: 180 mm
- Szerokość opakowania: 80 mm
- Wysokość opakowania: 165 mm
- Waga netto: 4,9800 kg
- Waga brutto: 5,0000 kg
- Gwarancja: 24 miesiące
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 180
- Szerokość opakowania [mm]: 80
- Wysokość opakowania [mm]: 165
- Waga netto [kg]: 4.9800
- Waga brutto [kg]: 5.0000
- Typ: AGM
- Możliwe odchylenie od wagi: +/- 10%
- Informacje dodatkowe: - szeroki zakres temperatur pracy, - odporność na niskie temperatury, - nie wymaga konserwacji, - bezobsługowy
- Zawartość opakowania: Akumulator AGM 17Ah
- Możliwe odchylenie od wymiarów: +/- 2%
- Maksymalny prąd ładowania: 5.1A
- Maksymalny prąd rozładowania: 255A (5 sec)
- Rezystancja wewnętrzna: 17mΩ
- Pojemność przy danej temperaturze: 40°C : 102% 25°C : 100% 0°C : 85% -15°C : 65%
- Pojemność przy temp. 25°C: 10h (10.8V): 36Ah 3h (10.8V): 25Ah 1h (10.5V): 20Ah
- Samorozładowanie przy temp. 25°C: Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje: 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje: 82% Po 12 miesiącach przechowywania zachowuje: 65%
- Kolor: Szary
- Zakres temperatur: Rozładowanie: -15°C ~ +50°C Ładowanie: -10°C ~ +50°C Przechowywanie: -20°C ~ +50°C

- Typ akumulatora: VRLA
- Technologia: AGM
- Typ złącza: T12 (M5)