

Link do produktu: <https://progsim.pl/qoltec-akumulator-agm-12v-4-5ah-bezobsługowy-wydajny-longlife-do-ups-wagi-kasy-p-468471.html>



Qoltec Akumulator AGM | 12V | 4.5Ah | Bezobsługowy | Wydajny | LongLife | do UPS, wagi, kasy

Cena	47,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	q1t53033
Kod producenta	53033
Kod EAN	5901878530338
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Pojemność: 4.5Ah
- Napięcie: 12V
- Prąd rozruchowy: 67.5A
- Ładowanie buforowe: 13.5 - 13.8 V
- Ładowanie cykliczne: 14.4 - 15.0 V
- Złącza: T1 - Fast-on 187
- Żywotność: 10 lat (podczas pracy z zasilaczem awaryjnym UPS)
- Możliwe odchylenie od wagi: +/- 10%
- Zastosowanie: - Systemy alarmowe, monitoringu - UPS - Zabawki elektroniczne - Motocykle, quady, skutery itp. - Wózki widłowe, golfowe, inwalidzkie - Systemy baterii solarnych - Sprzęty medyczne - Oświetlenie awaryjne
- Wymiary (G/D x Sz x W): 70 x 90 x 100 mm
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 90
- Szerokość opakowania [mm]: 70
- Wysokość opakowania [mm]: 105
- Waga netto [kg]: 1.4500
- Waga brutto [kg]: 1.4700
- Gwarancja: 24 miesiące
- Typ: AGM
- Informacje dodatkowe: - szeroki zakres temperatur pracy, - odporność na niskie temperatury, - nie wymaga konserwacji, - bezobsługowy
- Zawartość opakowania: Akumulator AGM 4.5Ah
- Możliwe odchylenie od wymiarów: +/- 2%
- Maksymalny prąd ładowania: 1.2A
- Maksymalny prąd rozładowania: 60A (5 sec)
- Rezystancja wewnętrzna: 55mΩ
- Pojemność przy danej temperaturze: 40°C : 102% 25°C : 100% 0°C : 85% -15°C : 65%
- Pojemność przy temp. 25°C: 10h (10.8V): 36Ah 3h (10.8V): 25Ah 1h (10.5V): 20Ah
- Samorozładowanie przy temp. 25°C: Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje: 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje: 82% Po 12 miesiącach przechowywania zachowuje: 65%
- Kolor: Czarny
- Zakres temperatur: Rozładowanie: -15°C ~ +50°C Ładowanie: -10°C ~ +50°C Przechowywanie: -20°C ~ +50°C
- Typ akumulatora: VRLA
- Technologia: AGM

- Typ złącza: T1 (Fast-on 187)