

Link do produktu: <https://progsm.pl/qoltec-akumulator-agm-12v-7-2ah-bezobsługowy-wydajny-longlife-do-ups-security-p-468488.html>



Qoltec Akumulator AGM | 12V | 7.2Ah | Bezobsługowy | Wydajny | LongLife | do UPS, security

Cena	71,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	qIt53062
Kod producenta	53062
Kod EAN	5901878530628
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Pojemność: 7.2Ah
- Napięcie: 12V
- Prąd rozruchowy: 108A
- Ładowanie buforowe: 13.6 - 13.8 V
- Ładowanie cykliczne: 14.5 - 15.0 V
- Złącza: T2 - Fast-on 250
- Żywotność: 10 lat (podczas pracy z zasilaczem awaryjnym UPS)
- Zastosowanie: - Systemy alarmowe, monitoringu - UPS - Zabawki elektroniczne - Motocykle, quady, skutery itp. - Wózki widłowe, golfowe, inwalidzkie - Systemy baterii solarnych - Sprzęty medyczne - Oświetlenie awaryjne
- Wymiary (G/D x Sz x W): 65 x 150 x 95 mm
- Zawartość opakowania: Akumulator AGM 7.2Ah
- Głębokość / Długość opakowania: 150 mm
- Szerokość opakowania: 65 mm
- Wysokość opakowania: 95 mm
- Waga netto: 1,9850 kg
- Waga brutto: 2 kg
- Gwarancja: 24 miesiące
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 150
- Szerokość opakowania [mm]: 65
- Wysokość opakowania [mm]: 95
- Waga netto [kg]: 1.9850
- Waga brutto [kg]: 2.0000
- Typ: AGM
- Możliwe odchylenie od wagi: +/- 10%
- Informacje dodatkowe: - szeroki zakres temperatur pracy, - odporność na niskie temperatury, - nie wymaga konserwacji, - bezobsługowy
- Możliwe odchylenie od wymiarów: +/- 2%
- Maksymalny prąd ładowania: 2.1A
- Maksymalny prąd rozładowania: 105A (5 sec)
- Rezystancja wewnętrzna: 25mΩ
- Pojemność przy danej temperaturze: 40°C : 102% 25°C : 100% 0°C : 85% -15°C : 65%
- Pojemność przy temp. 25°C: 10h (10.8V): 36Ah 3h (10.8V): 25Ah 1h (10.5V): 20Ah
- Samorozładowanie przy temp. 25°C: Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje: 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje: 82% Po 12 miesiącach

przechowywania zachowuje: 65%

- Kolor: Czarny
- Zakres temperatur: Rozładowanie: -15°C ~ +50°C Ładowanie: -10°C ~ +50°C Przechowywanie: -20°C ~ +50°C
- Typ akumulatora: VRLA
- Technologia: AGM
- Typ złącza: T2 (Fast-on 250)