

Link do produktu: <https://progsm.pl/qoltec-akumulator-agm-12v-9ah-bezobsługowy-wydajny-longlife-do-ups-security-p-468469.html>



## Qoltec Akumulator AGM | 12V | 9Ah | Bezobsługowy | Wydajny | LongLife | do UPS, security

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>78,35 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>qIt53031</b>      |
| Kod producenta   | <b>53031</b>         |
| Kod EAN          | <b>5901878530314</b> |
| Producent        | <b>Qoltec</b>        |

### Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Pojemność: 9Ah
- Napięcie: 12V
- Prąd rozruchowy: 135A
- Ładowanie buforowe: 13.6 - 13.8 V
- Ładowanie cykliczne: 14.5 - 15.0 V
- Złącza: T2 - Fast-on 250
- Żywotność: 10 lat (podczas pracy z zasilaczem awaryjnym UPS)
- Zastosowanie: - Systemy alarmowe, monitoringu - UPS - Zabawki elektroniczne - Motocykle, quady, skutery itp. - Wózki widłowe, golfowe, inwalidzkie - Systemy baterii solarnych - Sprzęty medyczne - Oświetlenie awaryjne
- Wymiary (G/D x Sz x W): 65 x 152 x 94 mm
- Zawartość opakowania: Akumulator AGM 9Ah
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 70
- Szerokość opakowania [mm]: 155
- Wysokość opakowania [mm]: 98
- Waga netto [kg]: 2.3580
- Waga brutto [kg]: 2.3590
- Gwarancja: 24 miesiące
- Typ: AGM
- Możliwe odchylenie od wagi: +/- 10%
- Informacje dodatkowe: - szeroki zakres temperatur pracy, - odporność na niskie temperatury, - nie wymaga konserwacji, - bezobsługowy
- Możliwe odchylenie od wymiarów: +/- 2%
- Maksymalny prąd ładowania: 2.4A
- Maksymalny prąd rozładowania: 24A (5 sec)
- Rezystancja wewnętrzna: 20mΩ
- Pojemność przy danej temperaturze: 40°C : 102% 25°C : 100% 0°C : 85% -15°C : 65%
- Pojemność przy temp. 25°C: 10h (10.8V): 36Ah 3h (10.8V): 25Ah 1h (10.5V): 20Ah
- Samorozładowanie przy temp. 25°C: Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje: 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje: 82% Po 12 miesiącach przechowywania zachowuje: 65%
- Kolor: Szary, zielony
- Zakres temperatur: Rozładowanie: -15°C ~ +50°C Ładowanie: -10°C ~ +50°C Przechowywanie: -20°C ~ +50°C
- Typ akumulatora: VRLA
- Technologia: AGM
- Typ złącza: T2 (Fast-on 250)