

Link do produktu: <https://progsm.pl/qoltec-akumulator-zelowy-12v-200ah-gel-59-5kg-p-468505.html>

Qoltec Akumulator żelowy | 12V | 200Ah | GEL | 59.5kg



Cena	1 736,27 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	qlt53083
Kod producenta	53083
Kod EAN	5901878530833
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Typ: VRLA
- Pojemność: 200Ah
- Napięcie: 12V
- Maksymalny prąd ładowania: 40A
- Maksymalny prąd rozładowania: 1400A (5sec)
- Ładowanie buforowe: 13.50-13.80V
- Ładowanie cykliczne: 14.40-14.70V
- Pojemność przy danej temperaturze: 40°C : 102% 25°C : 100 % 0°C : 85% -15°C : 65%
- Pojemność przy temp. 25°C: 10h (10.8V) : 200Ah 3 h (10.8V) : 150Ah 1 h (10.5V) : 108Ah
- Samorozładowanie przy temp. 25°C: Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje : 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje : 82% Po 12 miesiącach przechowywania zachowuje : 65%
- Rezystancja wewnętrzna: 3.3m ?
- Złącza: T16 Złącze śrubowe M8
- Żywotność: 12 lat (przy pracy buforowej w temperaturze 20°C)
- Zastosowanie: Zasilanie awaryjne (UPS, zasilanie awaryjne piecy do CO), Instalacje fotowoltaiczne, Zasilanie pojazdów i urządzeń elektrycznych np. wózki widłowe, wózki golfowe, quady, motorówki, wózki widłowe, skutery, Oświetlenie awaryjne, Kontrola dostępu, systemy alarmowe, Aparatura medyczna.
- Zakres temperatur: Rozładowanie : -15°C ~ 50°C Ładowanie: -10°C ~ 50°C Przechowywanie/składowanie : -20°C~ 50°C
- Temperatura robocza: 25 °C ± 3 °C
- Informacje dodatkowe: Szeroki zakres temperatur pracy, odporność na niskie temperatury, nie wymaga konserwacji, bezobsługowy
- Wymiary (G/D x Sz x W): 260 x 525 x 293 mm
- Zawartość opakowania: 1 x Akumulator żelowy 200Ah
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 260
- Szerokość opakowania [mm]: 525
- Wysokość opakowania [mm]: 293
- Waga netto [kg]: 59.500
- Waga brutto [kg]: 60.000
- Gwarancja: 24 miesiące
- Typ akumulatora: VRLA
- Technologia: GEL
- Typ złącza: T16 (M8)