

Link do produktu: <https://progsim.pl/qoltec-bezprzewodowy-czytnik-kodow-kreskowych-1d-2d-2-4ghz-p-482209.html>

Qoltec Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 1D 2D | 2.4GHz

Cena	174,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	q1t50856
Kod producenta	50856
Kod EAN	5901878508566
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Typ skanera: Bezprzewodowy, przewodowy
- Rodzaj skanowania: Laser
- Napięcie wejściowe: DC 5V ±5%
- Szybkość skanowania: 200 skanów/ sekundę
- Rodzaj odczytywanych kodów: 1D 2D
- Odczyt kodów: 1D : Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matri, RSS-14, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128 Code11, UPCE0/E1, EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN/EAN-8 , ChinaPost 25, Plessey 2D : Data Matrix, QR , PDF417, Micro QR, HanXin, Micro PDF 417, Maxi Code, Aztec
- Głębokość skanowania: Code39 5.83mil (15 bytes): 6cm - 12cm Code39 7.50mil (15 bytes): 6cm - 12cm Code128 5.83mil (16 bytes): 5cm - 12cm Code128 7.50mil (16 bytes): 7cm - 13cm Code QR 10.83mil (8 bytes): 3cm - 11cm Code QR 12.50mil (8 bytes): 2cm - 20cm Data Matrix 10.83mil (8 bytes): 4cm - 11cm Data Matrix 12.50mil (8 bytes): 3cm - 13cm
- Tryb skanowania: Ręczny, Ciągłe skanowanie
- Kąt skanowania: Obrót o 360° | w poziomie 42° | w pionie 37°
- Czas ładowania: 8h
- Procesor: 32-bit ARM MCU
- Kontrast wydruków: ?25%
- Interfejs: USB; 2.4G
- Źródło światła: Czerwona dioda LED (kropka) celownicza + białe oświetlenie LED
- Bezpieczny upadek: 1.5 m
- Rozdzielczość: ?5mil
- Pamięć: 512 KB
- Czas pracy: ~40h
- Zasięg: 70 - 100 m (na otwartej przestrzeni)
- Obsługiwane systemy: Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
- Sygnalizacja: Dźwiękowa
- Stopień ochrony: IP45
- Zastosowanie: Logistyka Magazyny Handel Biblioteki Lotniska Monitorowanie leków i materiałów medycznych
- Długość kabla: ~1.55m
- Języki: Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Holenderski, Włoski (włoski 142)
- Materiał: ABS+PC+TPE
- Kolor: Czarny, żółty
- Informacje dodatkowe: Wbudowana bateria litowa 2000mA 3.7V Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi: 15KV
- Temperatura pracy: 0°C ~ +50°C
- Wilgotność względna pracy: 20% do 85% (bez kondensacji)
- Wilgotność podczas pracy: 20% do 85% (bez kondensacji)

- Wymiary (G/D x Sz x W): 100 x 62 x 170 mm
- Zawartość opakowania: 1 x Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 2D 1 x Adapter USB 1 x Kabel USB 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 127
- Szerokość opakowania [mm]: 210
- Wysokość opakowania [mm]: 92
- Waga netto [kg]: 0.203
- Waga brutto [kg]: 0.324
- Gwarancja: 24 miesiące