

Link do produktu: <https://progsms.pl/qoltec-hybrydowy-inwerter-solarny-off-grid-10kva-5-5kw-100a-48v-mppt-sinus-p-468535.html>



## Qoltec Hybrydowy inwerter solarny Off-Grid 10KVA | 5,5kW | 100A | 48V | MPPT | Sinus

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 597,58 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>qIt53887</b>      |
| Kod producenta   | <b>53887</b>         |
| Kod EAN          | <b>5901878538877</b> |
| Producent        | <b>Qoltec</b>        |

### Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Typ: Off-grid
- Ilość faz: Jednofazowy
- Moc znamionowa: 5500VA/5500W
- Nominalne napięcie wejściowe: 230 VAC
- Zakres napięcia wejściowego: 90 - 280 VAC
- Częstotliwość pracy: 60/50 HZ
- Moc szczytowa: 10000VA
- Sprawność: 90 % ~ 93%
- Czas przełączenia: 10 ms (PC) 20 ms (Urządzenia domowe)
- Przebieg napięcia na wyjściu: Czysta fala sinusoidalna
- Rodzaj ładowania: MPPT
- Napięcie akumulatora: 48 VDC
- Napięcie ładowania akumulatora: 54 VDC
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora: 63 VDC
- Maksymalny prąd ładowania akumulatora z PV: 100 A
- Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego: 5500 W
- Maksymalny prąd ładowania: 100 A
- Zakres napięcia pracy MPPT: 120 ~ 450VDC
- Maksymalne napięcie obwodu otwartego panelu fotowoltaicznego: 500 VDC
- Wyświetlacz: LCD
- Średnica złącza: M6 - 6 mm
- System chłodzenia: 2 x wentylator
- Hałas: 45 dB
- Zabezpieczenia: Przeciwwzrostowe Przeciwpzepięciowe Termiczne Przeciżeniowe
- Kolor obudowy: Zielony, czarny
- Informacje dodatkowe: Możliwość podłączenia dodatkowego modułu wi-fi Nie obsługuje BMS Nie obsługuje baterii LiFePO4
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- Temperatura przechowywania: -15°C do +60°C
- Wymiary (G/D x Sz x W): 100 x 300 x 450 mm
- Waga netto: 10,500 kg
- Waga brutto: 11,500 kg
- Głębokość / Długość opakowania: 590 mm
- Szerokość opakowania: 390 mm
- Wysokość opakowania: 208 mm
- Certyfikat: CE
- Gwarancja: 24 miesiące

- Waga netto [kg]: 10.500
- Waga brutto [kg]: 11.500
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 590
- Szerokość opakowania [mm]: 390
- Wysokość opakowania [mm]: 208
- Uwagi: Wymagamy zamontowania urządzenia przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. W przypadku montażu przez osoby nieuprawnione gwarancja automatycznie wygasa. Dołączony do zestawu protokół jest integralną częścią gwarancji i jest niezbędny do złożenia reklamacji na wadliwy towar w ciągu 24 miesięcy od dnia jego zakupu.
- Zawartość zestawu: Inwerter solarny Kabel komunikacyjny RS232 Akcesoria montażowe Instrukcja obsługi Płyta CD Protokół montażu urządzenia Karta gwarancyjna
- Chłodzenie: 2 x wentylator
- Głośność: 45 dB
- Napięcie startowe MPPT: 150 V