

Link do produktu: <https://progsm.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-1kva-1000w-power-factor-1-0-lcd-epo-usb-on-line-p-513346.html>

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | 1kVA | 1000W | Power Factor 1.0 | LCD | EPO | USB | On-line

Cena	1 016,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	qIt52280
Kod producenta	52280
Kod EAN	5901878522807
Producent	Qoltec

Opis produktu

Postaw na bezpieczną i czystą energię

Eliminuje ryzyko utraty danych i awarii sprzętu spowodowanych zanikami energii lub spadkami napięcia

Zasilacz UPS 1kVA 1000W marki Qoltec to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciągłość działania i bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT. Ten nowoczesny UPS typu On-line **zapewnia nieprzerwane źródło zasilania, eliminując ryzyko utraty danych i awarii sprzętu spowodowanych zanikami energii lub spadkami napięcia**. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że Twoje serwery i urządzenia pracują nieprzerwanie, zapewniając **stabilność pracy i bezpieczeństwo przechowywanych informacji**.

Odkryj doskonałość w pracy z nowym zasilaczem UPS 1kVA marki Qoltec

Power factor 1.0, zerowy czas przełączania, podwójna konwersja, tryb ECO, System Zarządzania SNMP i więcej

Zasilacz UPS 1kVA marki Qoltec wyróżnia :

- **współczynnik mocy 1.0** - cała dostarczana moc elektryczna jest wykorzystywana do wykonania pracy, co jest optymalną sytuacją w efektywności energetycznej systemu elektrycznego ,
- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja** - zasilanie o stabilnych parametrach,
- **tryb ECO** - zapewnia najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania,
- **wydłużony czas podtrzymania** - dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilać podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu,
- **technologię True Isolation** - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- **wbudowany Bypass serwisowy** - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- możliwość montażu karty **SNMP lub podłączenia adaptera SNMP** - to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry,
- **port RS-232 oraz kabel RS-232** - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów o pojemności 9Ah

- **jeden wentylator** - zapewnia intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

Czysty sinus - najwyższa jakość i bezpieczeństwo zasilania twoich urządzeń

Stabilna, czysta energia o sinusoidalnym kształcie bez zakłóceń dla pełnej ochrony urządzeń

Zasilacze UPS marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

Twój niezawodny partner w zachowaniu ciągłości pracy urządzeń

Czas podtrzymania pracy urządzeń to od kilku do kilkunastu minut

Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut** co umożliwia zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu, minimalizując ryzyko utraty danych i uszkodzenia urządzeń.

Zarządzaj swoim zasilaniem z łatwością dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD

Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewnia intuicyjną obsługę i monitorowanie parametrów zasilacza

Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LCD zarządzanie urządzeniem staje się intuicyjne i wygodne. **Na ekranie otrzymujesz aktualne informacje dotyczące statusu pracy oraz kluczowych parametrów zasilacza**. To gwarantuje, że będziesz na bieżąco z działaniem urządzenia, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy oraz optymalne dostosowanie pracy do potrzeb. Praca z zasilaczem staje się łatwa, szybka i niezawodna, co pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach bez obaw o stabilność zasilania.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS RACK objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu**.

- Producent: Qoltec
- Typ UPS'a: On-line
- Kształt fali: Czysta fala sinusoidalna
- Moc: 1000W
- Moc znamionowa: 1kVA
- Napięcie znamionowe: 220 - 240 VAC
- Napięcie wejściowe: 110 VAC - 300 VAC $\pm$ 5%
- Napięcie wyjściowe: 220 - 240 VAC
- Częstotliwość wyjściowa: 50/60Hz $\pm$ 0.05HZ
- Typ urządzenia obciążającego: Komputery, serwery
- Wbudowana bateria: Tak
- Ilość baterii: 2
- Napięcie baterii: 12V

- Pojemność baterii: 9Ah
- Napięcie zestawu baterii: 24V
- Prąd ładowania baterii: 1A (domyślnie) , regulacja 1A-5A
- Współczynnik mocy: 1.0
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Czas przenoszenia: 0ms
- Przeciążenie: Przełączanie na bypass po 4ms
- Gniazda: 2 x SCHUKO 2 x RJ45 1 x RS232 1 x USB-B
- System komunikacji: USB , RS-232, RJ45, SNMP
- Wyświetlacz: LCD
- Zastosowanie: Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- Poziom hałasu: ? 50dB
- Zabezpieczenia: - Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem
- Informacje dodatkowe: - możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu **50386**
- Uwagi: Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
- Kolor obudowy: Czarny
- Wilgotność względna przechowywania: 20 ~ 95% RH (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -15°C do +60°C
- Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
- Wymiary (G/D x Sz x W): 278 x 145 x 220 mm
- Zawartość opakowania: 1 x UPS 1 x Kabel zasilający 1 x Kabel RS 232 1 x Instrukcja obsługi
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 236
- Szerokość opakowania [mm]: 335
- Wysokość opakowania [mm]: 330
- Waga netto [kg]: 10.000
- Waga brutto [kg]: 10.800
- Certyfikat: CE, ROHS
- Gwarancja: 24 miesiące