

Link do produktu: <https://progsim.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-450va-240w-lcd-usb-rj45-p-468565.html>



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 450VA | 240W | LCD | USB | RJ45

Cena	215,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	qlt53977
Kod producenta	53977
Kod EAN	5901878539775
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Moc znamionowa: 450VA
- Moc: 240W
- Kształt fali: Modyfikowana fala sinusoidalna
- Czas przenoszenia: 2 - 6 ms
- Zakres napięć: Zakres napięcia wejściowego: 140 Vac ~ 300 Vac Napięcie wyjściowe: 220 V ± 10% Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz ± 1 Hz
- Typ urządzenia obciążającego: Komputery, serwery
- Wbudowany akumulator: 1 x 12V / 4.5Ah
- Ilość baterii: 1
- Napięcie baterii: 12 V
- Gniazda wyjściowe: 2 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x USB typ B (port do komunikacji z urządzeniem) 2 x RJ45
- Czas ładowania: 4 - 6 h do 90% pojemności
- Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
- Zabezpieczenia: - Przed przeciążeniem - Przed rozładowaniem - Przed przeładowaniem
- Zastosowanie: Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- Poziom hałasu:
- Funkcje: Zimny start Alarm dźwiękowy sygnalizujący niski poziom baterii Sygnalizacja dźwiękowa usterki
- Wyświetlacz: LCD
- Uwagi: Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
- Kolor obudowy: Czarny
- Zawartość opakowania: - UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO typu E) 1.15 m - Kabel USB - Płyta CD z oprogramowaniem - Instrukcja obsługi - Karta gwarancyjna
- Wymiary (G/D x Sz x W): 286 x 100 x 144 mm
- Głębokość / Długość opakowania: 323 mm
- Szerokość opakowania: 142 mm
- Wysokość opakowania: 222 mm
- Waga netto: 3,5440 kg
- Waga brutto: 3,8950 kg
- Gwarancja: 24 miesiące
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 323
- Szerokość opakowania [mm]: 142
- Wysokość opakowania [mm]: 222

- Waga netto [kg]: 3.5440
- Waga brutto [kg]: 3.8950
- Certyfikat: CE
- Wilgotność względna przechowywania: 0 - 90% RH
- Typ UPS'a: Line Interactive
- Napięcie wejściowe: 140 VAC ~ 300 VAC
- Napięcie wyjściowe: 220 VAC ~ 230 VAC $\pm$ 5%
- Zakres częstotliwości wejściowej: 50 - 60 Hz $\pm$ 1 Hz
- Wbudowana bateria: Tak
- Napięcie akumulatora: 12V
- Pojemność baterii: 4.5Ah
- Informacje dodatkowe: - zimny start - alarm dźwiękowy sygnalizujący niski poziom baterii - sygnalizacja dźwiękowa usterki
- System komunikacji: USB