

Link do produktu: <https://progsim.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-800va-480w-lcd-usb-rj45-p-468550.html>



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 800VA | 480W | LCD | USB | RJ45

Cena	247,64 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	qlt53952
Kod producenta	53952
Kod EAN	5901878539522
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Typ urządzenia obciążającego: komputery, serwery
- Moc: 480W
- Moc znamionowa: 800VA
- Kształt fali: Modyfikowana fala sinusoidalna
- Czas przenoszenia: 2 - 6 ms
- Zakres napięć: wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz ± 5 Hz); wyjściowe: - tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac ± 5% (50 Hz - 60 Hz ± 1 Hz); - tryb przewodowy: 220 Vac ± 10% (50 Hz - 60 Hz ± 1 Hz)
- Ilość baterii: 1
- Wbudowany akumulator: 1 x 12V / 9Ah
- Napięcie zestawu baterii: 12 V
- Gniazda wyjściowe: 1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia) 2 x RJ45
- Czas ładowania: 6h do 90% pojemności
- Zabezpieczenia: - Przed przeciążeniem - Przed zwarcieniem - Przed wysoką temperaturą - Przed wysokim/niskim napięciem - Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych
- Hałas: Mniej niż 40 dB
- Zastosowanie: Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
- Uwagi: Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
- Wymiary: 90 x 320 x 142 mm
- Kolor obudowy: Czarny
- Zawartość opakowania: - UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m - Instrukcja obsługi
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 141
- Szerokość opakowania [mm]: 372
- Wysokość opakowania [mm]: 223
- Waga netto [kg]: 4.9000
- Waga brutto [kg]: 5.8000
- Gwarancja: 24 miesiące
- Głośność:
- Typ UPS'a: Line Interactive
- Napięcie wejściowe: 140 VAC ~ 290 VAC
- Napięcie wyjściowe: 220 VAC ~ 230 VAC ± 5%

- Wbudowana bateria: Tak
- Napięcie baterii: 12V
- Pojemność baterii: 9Ah
- Informacje dodatkowe: - tryb przewodowy: 220 VAC $\pm$ 10% (50 Hz - 60 Hz $\pm$ 1 Hz)
- Wymiary (G/D x Sz x W): 320 x 90 x 142 mm
- Zakres częstotliwości wejściowej: 50 Hz $\pm$ 5 Hz
- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz - 60 Hz $\pm$ 1 Hz
- Poziom hałasu:
- Certyfikat: CE