

Link do produktu: <https://progsm.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-on-line-pure-sine-wave-10kva-8kw-lcd-usb-p-468481.html>

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 10kVA | 8kW | LCD | USB

Cena	4 701,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	q1t53044
Kod producenta	53044
Kod EAN	5901878530444
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Typ urządzenia obciążającego: komputery, serwery
- Moc: 8kW
- Moc znamionowa: 10kVA
- Kształt fali: Czysta fala sinusoidalna
- Współczynnik mocy: 0.8
- Czas przenoszenia: 0 ms (tryb normalny↔tryb akumulatora)
- Współczynnik szczytu: 03:01
- Zakres napięć: wejściowe: 120 Vac ~ 275 Vac ± 5% (45 Hz - 55 Hz ± 0,5 Hz); wyjściowe: - 1 faza - tryb akumulatora: 220 Vac ± 1% (50 Hz ± 5 Hz); - tryb przewodowy (bypass): 80 Vac ~ 285 Vac ± 5% (50 Hz ± 0,5 Hz)
- Prąd wyjściowy: ~36.3A
- Prąd wejściowy: ~50A
- Ilość baterii: 16
- Napięcie baterii: 12V
- Wbudowany akumulator: 16 x 12V / 7Ah
- Przeciążenie: > 100% wyłączenie się alarmu
- Gniazda wyjściowe: 1 x USB (port do diagnostyki urządzenia) 1 x RS232 2 x RJ-45 1 x EPO
- Czas ładowania: 8h (do pełnego naładowania)
- Zabezpieczenia: - Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem
- Hałas: ? 50 dB
- Zastosowanie: Komputery, serwery, systemy alarmowe, routery; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
- Uwagi: Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
- Wymiary: 505 x 250 x 610 mm
- Kolor obudowy: Czarny
- Zawartość opakowania: - UPS - Kabel USB - Instrukcja obsługi - Karta gwarancyjna - Płyta CD z oprogramowaniem
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 350
- Szerokość opakowania [mm]: 650
- Wysokość opakowania [mm]: 720
- Waga netto [kg]: 56.1000
- Waga brutto [kg]: 64.0000
- Certyfikat: CE
- Gwarancja: 24 miesiące
- Głośność: ? 50 dB
- Typ UPS'a: On-line
- Napięcie wejściowe: 120 VAC ~ 275 VAC ± 5% (45 Hz - 55 Hz ± 0,5 Hz);

- Napięcie wyjściowe: 220 VAC $\pm$ 1% (50 Hz $\pm$ 5 Hz)
- Wbudowana bateria: Tak
- Pojemność baterii: 7Ah
- Napięcie zestawu baterii: 192V
- System komunikacji: USB
- Wyświetlacz: LCD
- Poziom hałasu: ? 50dB
- Informacje dodatkowe: - możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu **50389** - 1 faza - napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC ~ 285 VAC $\pm$ 5% (50 Hz $\pm$ 0,5 Hz)
- Wymiary (G/D x Sz x W): 505 x 250 x 610 mm