

Link do produktu: <https://progsim.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-rack-1kva-800w-lcd-p-468544.html>

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK | 1kVA | 800W | LCD



Cena	1 121,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	qIt53945
Kod producenta	53945
Kod EAN	5901878539454
Producent	Qoltec

Opis produktu

- Producent: Qoltec
- Typ UPS'a: On-line
- Certyfikat: CE, ROHS
- Moc znamionowa: 1kVA
- Moc: 800W
- Współczynnik mocy: 0.8
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Kształt fali: Czysta fala sinusoidalna
- Czas przenoszenia: 0 ms (tryb normalny<->tryb akumulatora)
- Przeciążenie: 105 - 125% przełączanie na bypass po 1 minucie
- Zakres napięć: Wejściowe: 115 - 300 VAC $\pm$ 5 Częstotliwość wejściowa: (45-55) $\pm$ 0.5Hz Bypass : 80 VAC x (1 $\pm$ 5%) - 285 VAC x (1 $\pm$ 5%) Wyjściowe: 220 VAC $\pm$ 1% Częstotliwość wyjściowa: 46 - 54Hz ; 50Hz $\pm$ 1% Fala wyjściowa: THD fali sinusoidalnej:
- Typ urządzenia obciążającego: Urządzenia wrażliwe na występowanie skoków napięcia, komputery, serwery
- Wbudowany akumulator: 2 x 12V / 7Ah
- Ilość baterii: 2
- Napięcie baterii: 12V
- Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
- Hałas: ? 50 dB
- Zabezpieczenia: - Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem
- Zastosowanie: Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- Gniazda: 2 x SCHUKO 1 x IEC 1 x RS 232
- Wyświetlacz: LCD
- Uwagi: Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
- Informacje dodatkowe: - możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu **50386** - fala wyjściowa: THD fali sinusoidalnej:
- Kolor obudowy: Czarny
- Zawartość opakowania: - UPS - Płyta CD - Kabel zasilający RS 232 - Kabel USB - Karta gwarancyjna - Instrukcja obsługi
- Wymiary (Sz x W x G): 483 x 87 x 463 mm
- Głębokość / Długość opakowania: 560 mm
- Szerokość opakowania: 178 mm
- Wysokość opakowania: 560 mm
- Waga netto: 10,8000 kg
- Waga brutto: 10,8300 kg
- Gwarancja: 24 miesiące
- Poziom hałas: ? 50dB
- Głębokość / Długość opakowania [mm]: 560
- Szerokość opakowania [mm]: 178

- Wysokość opakowania [mm]: 560
- Waga netto [kg]: 10.8000
- Waga brutto [kg]: 10.8300
- Głośność: ? 50 dB
- Napięcie wejściowe: 115 - 300 VAC $\pm$ 5
- Zakres częstotliwości wejściowej: (45-55) $\pm$ 0.5Hz
- Napięcie wyjściowe: 220 VAC $\pm$ 1%
- Częstotliwość wyjściowa: 46 - 54Hz ; 50Hz $\pm$ 1%
- Wbudowana bateria: Tak
- Pojemność baterii: 7Ah
- Napięcie zestawu baterii: 24V
- Wymiary (G/D x Sz x W): 463 x 483 x 87 mm