

Link do produktu: <https://progsms.pl/seachem-tanganyika-buffer-500g-p-519622.html>

SEACHEM Tanganyika Buffer 500g

Cena	75,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm11003
Kod producenta	37411003
Producent	Brak

Opis produktu

Tanganyika Buffer jest mieszaniną węglanów przygotowaną w celu podwyższenia twardości wody, pojemności buforowej i odczynu w zbiornikach z afrykańskimi pielęgnicami. Utrzymuje pH w granicach 9,0 - 9,4. Dla uzyskania optymalnych warunków środowiska jeziora Tanganika zaleca się stosowanie łącznie z preparatami Cichlid Lake Salt oraz Cichlid Trace.

Sposób użycia:

Dodawać codziennie płaską łyżeczkę (5g) na każde 40 do 80 litrów wody, do osiągnięcia i ustabilizowania się odczynu. Później stosować w miarę potrzeby, nie częściej jednak niż co 2-3 tygodnie.

Wskazówki:

Przed użyciem rozpuścić w wodzie. Zaleca się stosowanie podczas zakładania nowego akwarium, po podmianie wody (po dodaniu Cichlid Lake Salt) oraz między podmianami, jeśli konieczne jest podwyższenie odczynu. Preparat jest przeznaczony do utrzymania odczynu na poziomie od 9,0 do 9,4 (w zależności od podanej ilości). Do obniżenia odczynu stosować Malawi/Victoria Buffer (pH 7,8 – 8,4) sam lub w połączeniu z Tanganyika Buffer.

- Opis + krótki opis:

Tanganyika Buffer jest mieszaniną węglanów przygotowaną w celu podwyższenia twardości wody, pojemności buforowej i odczynu w zbiornikach z afrykańskimi pielęgnicami. Utrzymuje pH w granicach 9,0 - 9,4. Dla uzyskania optymalnych warunków środowiska jeziora Tanganika zaleca się stosowanie łącznie z preparatami Cichlid Lake Salt oraz Cichlid Trace.

Sposób użycia:

Dodawać codziennie płaską łyżeczkę (5g) na każde 40 do 80 litrów wody, do osiągnięcia i ustabilizowania się odczynu. Później stosować w miarę potrzeby, nie częściej jednak niż co 2-3 tygodnie.

Wskazówki:

Przed użyciem rozpuścić w wodzie. Zaleca się stosowanie podczas zakładania nowego akwarium, po podmianie wody (po dodaniu Cichlid Lake Salt) oraz między podmianami, jeśli konieczne jest podwyższenie odczynu. Preparat jest przeznaczony do utrzymania odczynu na poziomie od 9,0 do 9,4 (w zależności od podanej ilości). Do obniżenia odczynu stosować Malawi/Victoria Buffer (pH 7,8 – 8,4) sam lub w połączeniu z Tanganyika Buffer.

Tanganyika Buffer jest mieszaniną węglanów przygotowaną w celu podwyższenia twardości wody, pojemności buforowej i odczynu w zbiornikach z afrykańskimi pielęgnicami.

- Kod produktu: SEACHEM TANGANYIKA 500G