

Link do produktu: <https://progsm.pl/silnik-redox-brushless-500-1000-p-505208.html>



Silnik Redox Brushless 500/1000

Cena	60,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	kec2210011000052
Kod producenta	267_2210011000052
Kod EAN	5904659091134
Producent	Brak

Opis produktu

Silnik Redox Brushless 500/1000

Klasyczny outrunner Redox 500/1000 to "łagodnie" usposobiony silnik dający modelarzowi dobry moment obrotowy niezbędny do lotów modelami treningowymi czy redukcyjnymi, oferując jednocześnie bardzo umiarkowany apetyt na energię - co przekłada się na bardzo długi czas utrzymania modelu w powietrzu. Oferująca ok. 500 g. ciągu statycznego jednostka z 1000 kV będzie idealna pod modele redukcyjne, trenerki, górnopłaty i dolnopłaty o większej powierzchni skrzydeł (o masie nawet 1,0 kg), gwarantując długie i stabilne przeloty, ze stosunkowo dużą rezerwą momentu obrotowego.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- 1 silnik bezszczotkowy redox 500/1000
- 3x kołeczka termokurczliwa

Dane techniczne

Waga:	48 g
Średnica:	28, mm
Konektory:	3,5 mm
Napięcie pracy:	7,4 - 11,1 V / (3 LiPo)
Obroty/Volt [RPM/V]:	1000
Średnica wału:	3,0 mm
Pobór prądu własny:	0,6 A
Długość obudowy:	30,0 mm
Moc:	130 W
Zalecane śmigła:	7x6 - 9x5
Max. Sprawność:	> 75 %
Długość wału:	44,0 mm
Regulator:	12 A
Ciąg statyczny:	500 g
Konektory dodatkowe:	3 x 3,5 mm + osłony
Łoże:	łoże X 40mm + śruby
Max. pobór mocy:	11,5 A

