

Link do produktu: <https://progsm.pl/silnik-redox-brushless-500-1400-p-505207.html>

Silnik Redox Brushless 500/1400



Cena	60,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	kec2210011000045
Kod producenta	267_2210011000045
Kod EAN	5904659091127
Producent	Brak

Opis produktu

Silnik Redox Brushless 500/1400

Klasyczny outrunner Redox 500/1400 to szybsza z dwóch dostępnych "500"-tek z naszej oferty. Oferująca ok. 500 g. ciągu statycznego wysokoobrotowa jednostka z 1400 kV będzie idealna pod zwrotne i szybkie akrobatki o masie do ok. 650-700 g., dając doskonałe możliwości do lotów 3D i szybkich ewolucji. Nada się również do każdego z tych modeli, gdzie pilot chciałby uzyskać nieco więcej prędkości przelotowej, nawet z górnopłatów czy innych modeli treningowych, nawet ważących do 1 kg masy własnej.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- 1 silnik bezszczotkowy redox 500/1400
- 3x koszulka termokurcząca

Dane techniczne:

Waga:	48 g
Średnica:	28,0 mm
Konektory:	3,5 mm
Napięcie pracy:	7,4 - 11,1 V (2 LiPo)
Obroty/Volt [RPM/V]:	1400
Średnica wału:	3,0 mm
Pobór prądu własny:	1,1 A
Długość obudowy:	30,0 mm
Moc:	160 W
Zalecane śmigła:	7x6 - 9x5
Max. Sprawność:	> 75 %
Długość wału:	44,0 mm
Regulator:	12 A
Ciąg statyczny:	500 g
Konektory dodatkowe:	3 x 3,5 mm + osłony
Łoże:	łoże X 40mm + śruby
Max. pobór mocy:	11,5 A

