

Dane aktualne na dzień: 25-08-2026 17:30

Link do produktu: <https://progsms.pl/sunsun-hw-603-prefiltr-zewnetrzny-p-523520.html>

SunSun HW-603 - prefiltr zewnętrzny

Cena	75,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	dm8526
Kod producenta	3748526
Kod EAN	5903900049740
Producent	Brak

Opis produktu

Filtry wstępne serii HW zostały stworzone z myślą o jak największej pojemności, gwarantującej najlepszą filtrację, przy jednocześniej prostocie obsługi jak i pracy filtra, zapewniającej bezawaryjną pracę.

Filtr jest dedykowany do każdego filtra zewnętrznego o przepływie od 250 l/h do 2500l/h

Używanie prefiltrowa HW w znaczący sposób wpływa na czystość filtra docelowego jak i czystość wody. Wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne zatrzymują się w prefiltrze, który jest łatwiejszy w obsłudze niż jakikolwiek filtr zewnętrzny. Stosowanie pre-filtracji znacznie wydłuża czas pomiędzy koniecznością zaglądania do filtra głównego, a tym samym usprawnia i ułatwia obsługę systemu filtracji.

Do budowy wykorzystano materiały najlepszej klasy. Korpus, pokrywa i inne elementy plastikowe wykonane zostały z tworzywa ABS, które jest tworzywem amorficznym o sporej gęstości. Cechuje się dużą odpornością na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Uszczelki wykonane są z gumy o odpowiedniej ilości połączeń sieci łańcuchów poliolefin, które odpowiadają za odpowiednią elastyczność i trwałość. Materiały oraz oryginalne formy odlewów gwarantują niezawodność filtra do której został stworzony. Producenci - "naśladowcy" filtrów o tej samej budowie, których jest sporo na rynku, mogą pozazdrościć wykonania oraz jakości i klasy produktu marki SunSun.

Skuteczność szczelności dopełnia odpowiedni system zamykania. System opiera się na działaniu czterech klamer, które działają na zasadzie dźwigni i zatrzasku, wywierając dużą siłę dociskową na pokrywę filtra, gwarantując w ten sposób szczelność zamknięcia.

Filtr wyposażono w duże przyłącza na wąż z zaworami. Zawory umożliwiają zamknięcie obiegu wody, a system przyłączenia zaworów do obudowy filtra umożliwia odłączenie zaworów wraz z załanymi węzami od prefiltrowa, umożliwiając prowadzenie prac pielęgnacyjnych.

Dane techniczne:

- przyłącze na wąż: 16/22 mm lub 16/20mm
- pojemność filtra 2,5l
- waga: 1,35kg
- wymiary: 165x165x295mm
- przepływ wody: od 250 do 2500l/h

- Opis + krótki opis:

Filtry wstępne serii HW zostały stworzone z myślą o jak największej pojemności, gwarantującej najlepszą filtrację, przy jednocześniej prostocie obsługi jak i pracy filtra, zapewniającej bezawaryjną pracę.

Filtr jest dedykowany do każdego filtra zewnętrznego o przepływie od 250 l/h do 2500l/h

Używanie prefiltrowa HW w znaczący sposób wpływa na czystość filtra docelowego jak i czystość wody. Wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne zatrzymują się w prefiltrze, który jest łatwiejszy w obsłudze niż jakikolwiek filtr zewnętrzny. Stosowanie pre-filtracji znacznie wydłuża czas pomiędzy koniecznością zaglądania do filtra głównego, a tym samym usprawnia i ułatwia obsługę systemu filtracji.

Do budowy wykorzystano materiały najlepszej klasy. Korpus, pokrywa i inne elementy plastikowe wykonane zostały z tworzywa ABS, które jest tworzywem amorficznym o sporej gęstości. Cechuje się dużą odpornością na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Uszczelki wykonane są z gumy o odpowiedniej ilości połączeń sieci łańcuchów poliolefin, które odpowiadają za odpowiednią elastyczność i trwałość. Materiały oraz oryginalne formy odlewów gwarantują niezawodność filtra do której został stworzony. Producenci - "naśladowcy" filtrów o tej samej budowie, których jest sporo na rynku, mogą pozazdrościć wykonania oraz jakości i klasy produktu marki SunSun.

Skuteczność szczelności dopełnia odpowiedni system zamykania. System opiera się na działaniu czterech klamer, które działają na zasadzie dźwigni i zatrzasku, wywierając dużą siłę dociskową na pokrywę filtra, gwarantując w ten sposób szczelność zamknięcia.

Filtr wyposażono w duże przyłącza na wąż z zaworami. Zawory umożliwiają zamknięcie obiegu wody, a system przyłączenia zaworów do obudowy filtra umożliwia odłączenie zaworów wraz z zalanymi węzłami od prefiltrowa, umożliwiając prowadzenie prac pielęgnacyjnych.

Dane techniczne:

- przyłącze na wąż: 16/22 mm lub 16/20mm
- pojemność filtra 2,5l
- waga: 1,35kg
- wymiary: 165x165x295mm
- przepływ wody: od 250 do 2500l/h

Prefiltry Sunsun to doskonałe rozwiązanie wspomagające filtrację wody i zapobiegające zapychaniu się filtra. Filtr wstępny o niewielkich gabarytach łatwo można podłączyć do istniejącego już systemu filtracji zewnętrznej, poprzez przyłącza na wąż 16/22 z zaworami.

- Kod produktu: SUNSUN FILTR HW-603