

Link do produktu: <https://progsml/sunsun-hxs-01-odmulacz-automatyczny-p-523522.html>

SunSun HXS-01 - odmulacz automatyczny

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	dm8528
Kod producenta	3748528
Kod EAN	5903900048316
Producent	Brak

Opis produktu

Proces podmiany wody to żmudne, niewygodne często trudne, a co najważniejsze częste zajęcie. Stwarzając wiele nieprzyjemnych sytuacji, jest to jedno z najbardziej niechętnych czynności pielęgnacyjnych, które dotyczy każdego akwarysty. Podobną złą sławą może pochwalić się proces odmulania dna. Produkt producenta SunSun HXS-01 rozwiązuje wszystkie te problemy i posiada szereg zalet i udogodnień, aby cały proces podmiany wody i odmulania dna przebiegał szybko i przyjemnie.

Aby sprostać tym wymaganiom producent zastosował następujące rozwiązania:

Odmulacz posiada system szybkiej zamiany obiegu wody pomiędzy otwartym a zewnętrznym. Umożliwia to pracę odmulacza jako pompy do podmian wody jednocześnie odmulając dno lub odmulacza, który oczyszczoną wodę pozostawia w zbiorniku.

W systemie obiegu wody zamkniętym do filtracji wykorzystywana jest odpowiednia mikro - siatka z tworzyw sztucznych, która zatrzymuje wszystkie, nawet najmniejsze zanieczyszczenia, oddając do zbiornika oczyszczoną wodę. Siatkę można łatwo wyjąć i przepłukać w razie konieczności.

Konstrukcja odmulacza umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie głębokości akwarium (od 20 do 76 cm). Spełniając tym samym wymagania większości zbiorników.

Pompa odmulacza zasilana jest z sieci elektrycznej kablem o sporej długości (280cm). Takie rozwiązanie nie stwarza żadnych ograniczeń, a co więcej nie wymaga użycia drogich baterii, które szybko się wyczerpują.

Duży kubek odmulacza zapewnia odpowiednią cyrkulację podłoża oraz posiada specjalną koronkę, która ułatwia pobieranie wody.

Odmulacz może pracować jako pompa do podmian wody. Otwarty system obiegu wody umożliwia spuszczenie wody z zbiornika wraz z odmulaniem oraz daje możliwość napełniania zbiornika.

Sercem urządzenia jest niewielka pompa o sporej wydajności i niewielkim poborze prądu. Oś wirnika zrobiona z stopu metali nierdzewnych i tytanu sprawia, że odmulacz nadaje się do pracy w wodzie morskiej.

Dane techniczne:

- wydajność: 350l/h
- pobór mocy: 6W
- do zbiorników od 20 do 76 cm poziomu wody
- słup podnoszenia wody 70cm

- Opis + krótki opis:

Proces podmiany wody to żmudne, niewygodne często trudne, a co najważniejsze częste zajęcie. Stwarzając wiele nieprzyjemnych sytuacji, jest to jedno z najbardziej nie lubianych czynności pielęgnacyjnych, które dotyczy każdego akwarysty. Podobną złą sławą może pochwalić się proces odmulania dna. Produkt producenta SunSun HXS-01 rozwiązuje wszystkie te problemy i posiada szereg zalet i udogodnień, aby cały proces podmiany wody i odmulania dna przebiegał szybko i przyjemnie.

Aby sprostać tym wymaganiom producent zastosował następujące rozwiązania:

Odmulacz posiada system szybkiej zamiany obiegu wody pomiędzy otwartym a zewnętrznym. Umożliwia to pracę odmulacza jako pompy do podmian wody jednocześnie odmulając dno lub odmulacza, który oczyszczoną wodę pozostawia w zbiorniku.

W systemie obiegu wody zamkniętym do filtracji wykorzystywana jest odpowiednia mikro - siatka z tworzyw sztucznych, która zatrzymuje wszystkie, nawet najmniejsze zanieczyszczenia, oddając do zbiornika oczyszczoną wodę. Siatkę można łatwo wyjąć i przepłukać w razie konieczności.

Konstrukcja odmulacza umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie głębokości akwarium (od 20 do 76 cm). Spełniając tym samym wymagania większości zbiorników.

Pompa odmulacza zasilana jest z sieci elektrycznej kablem o sporej długości (280cm). Takie rozwiązanie nie stwarza żadnych ograniczeń, a co więcej nie wymaga użycia drogich baterii, które szybko się wyczerpują.

Duży kubek odmulacza zapewnia odpowiednią cyrkulację podłoża oraz posiada specjalną koronkę, która ułatwia pobieranie wody.

Odmulacz może pracować jako pompa do podmian wody. Otwarty system obiegu wody umożliwia spuszczenie wody z zbiornika wraz z odmulaniem oraz daje możliwość napełniania zbiornika.

Sercem urządzenia jest niewielka pompa o sporej wydajności i niewielkim poborze prądu. Oś wirnika zrobiona z stopu metali nierdzewnych i tytanu sprawia, że odmulacz nadaje się do pracy w wodzie morskiej.

Dane techniczne:

- wydajność: 350l/h
- pobór mocy: 6W
- do zbiorników od 20 do 76 cm poziomu wody
- słup podnoszenia wody 70cm

Odmulacz HXS-01 to doskonałe narzędzie do czyszczenia dna w zbiorniku morskim lub słodkowodnym. Posiada możliwość pracy w obiegu zamkniętym oraz otwartym. Zasilany z sieci elektrycznej nie wymaga zakupu baterii. Regulowana długość umożliwia stosowanie w akwariach od 20 do 76 cm wysokości.

- Kod produktu: SUNSUN ODMULACZ HXS-01