proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:47

Link do produktu: https://progsm.pl/sunsun-ishallow-pump-pompa-niskiego-zanurzenia-z-mikroprocesorem-1500l-h-p-553678.html



SUNSUN iShallow Pump - pompa niskiego zanurzenia z mikroprocesorem 1500l/h

Cena	**63,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dm14121**
Kod producenta	**37414121**
Kod EAN	**6971867510046**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Super płytkie zanurzenie: Pompa iShallow jest całkowicie wodoodporna i może pracować w pełnym zanurzeniu. Jednakże najważniejszą zaletą jest możliwość pracy w tylko częściowym zanurzeniu. Minimalny poziom wody to zaledwie 25mm.

Mikroprocesor w służbie niezawodności:
Jakże pięknie to brzmi. A tak konkretniej to pompa posiada czujnik temperatury, który wraz z mikroprocesorem odetną zasilanie. Kiedy? kiedy woda się skończy.
Wyobraźmy sobie jak to działa: Wkładasz pompę do beczki z deszczówką i idziesz na grilla. Pompa pracuje bez przerwy, a gdy woda w beczce się skończy wzrośnie temperatura pracy pompy i natychmiast się ona wyłączy. To jest zabezpieczenie przed pracą "na sucho", czyli pracy bez wody.

Super wydajność: Pompa producenta SunSun zbudowany jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Cechuje się niezawodnością i wydajną pracą oraz wysoką energooszczędnością. Wirnik, będący sercem urządzenia jest odporny na wysoki opór tłoczonej wody, a ponad to posiada oś z spieku metali nierdzewnych z tytanem. Dlatego, pompa może tłoczyć wodę na wysokość 180cm oraz posiada wydajność 1500l/h.

Czy pompa może pracować bez przerwy? Tak pompa może pracować 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ciągła praca nie jest dla niej obciążeniem i nie wpływa na żywotność produktu.

Czy jest odporna na zanieczyszczoną wodę?
Pompa posiada duże sitko filtracyjne, mające za zadanie nie dopuszczać do pompy większych zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować wirnik. Cała reszta brudu i zanieczyszczeń, która przez sitko przeleci zostanie wypompowana.

3 złączki w zestawie: W zestawie znajdują się złączki na standardowy wąż 12/16mm, 16/22 i 20/26 lub na każdy inny wąż o średnicy wewnętrznej 12mm, 16mm lub 20mm

Dane techniczne:
- pobór prądu: 25W
- słup podnoszenia wody 180cm
- wydajność 1500l/h
- zasilanie 230V (standardowa wtyczka UE/PL)
- długość kabla zasilającego: 160cm
- wymiary: 123×91×137mm