proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:09

Link do produktu: https://progsm.pl/sunsun-uv-c-36w-sterylizator-uv-p-520722.html



SunSun UV-C 36W - sterylizator UV

Cena	**259,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dm13023**
Kod producenta	**37413023**
Kod EAN	**6955974908033**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Najlepsza konstrukcja 2022 roku!
Lampa posiada szereg udogodnień i rozwiązań, które nie są dostępne w podobnych produktach konkurencji. Całość została opatentowana przez SunSun oraz testowana przez niezależnych opiniotwórców.

Podwójny wylot wody:
Lampa posiada możliwość podpięcia się w aż dwa wyloty wody. Po co? Możesz skierować strumień wody na kaskadę, fontannę lub inne elementy dekoracji wodnej i jednocześnie do filtra. Albo stworzyć fontannę i wodospad lub podpiąć się osobno na filtr mechaniczny i biologiczny. Ilość możliwości, które daje Ci lampa jest spora.
Co jeśli nie chcesz korzystać z dwóch wylotów? Żaden kłopot! W zestawie złączek znajdziesz zaślepkę.
Takich zalet nie znajdziesz nie znajdziesz gdzie indziej. A to jeszcze nie koniec.

Regulacja przepływu w wylotach wody:
Kolejny niespotykany atut: regulacja przepływu wody na każdym wylocie osobno. Od teraz możesz dowolnie ustalić ilość podawanej wody na każdym wylocie. Precyzyjnie i dowolnie ustal przepływ wody na fontannę, kaskadę czy filtr.

Wodoodporna z każdej strony:
Lampa jest pozbawiona jakichkolwiek materiałów, które mogłyby zardzewieć wewnątrz. Jest wykonana w całości z szkła, plastiku czy gumowych i silikonowych uszczelek. Dlatego lampa może pracować przez nieprzerwanie długie lata w oczku wodnym, a nawet w akwarystyce morskiej.

Dodatkowo, lampa posiada klasę szczelności na pył i wodę IP44. Czyli może pracować na dworze bez konieczności zasłaniana jej przed deszczem.

Żarnik na standardowe piny:
Żarnik posiada standardowy rozstaw i układ pinów określony jako 2G11. Z łatwością znajdziemy odpowiednie żarniki lub zamienniki w różnych ofertach w sieci.

Dane techniczne i parametry:
- całkowity pobór mocy: 40W
- moc lampy UV: 36W
- zalecany przepływ: 4500l/h
- dedykowany do oczka wodnego 35000l
- długość kabla zasilającego: 5 metrów
- maksymalne ciśnienie wody 0.3Bar
- żywotność żarnika: 8000h
- piny / przyłącze żarnika: standardowe 2G11
- wymiary: 48x10x10cm
- króćce na wąż o średnicy wewnętrznej: 20mm x 25mm x 32mm x 38mm

- Opis + krótki opis:

  Najlepsza konstrukcja 2022 roku!
  Lampa posiada szereg udogodnień i rozwiązań, które nie są dostępne w podobnych produktach konkurencji. Całość została opatentowana przez SunSun oraz testowana przez niezależnych opiniotwórców.

  Podwójny wylot wody:
  Lampa posiada możliwość podpięcia się w aż dwa wyloty wody. Po co? Możesz skierować strumień wody na kaskadę, fontannę lub inne elementy dekoracji wodnej i jednocześnie do filtra. Albo stworzyć fontannę i wodospad lub podpiąć się osobno na filtr mechaniczny i biologiczny. Ilość możliwości, które daje Ci lampa jest spora.
  Co jeśli nie chcesz korzystać z dwóch wylotów? Żaden kłopot! W zestawie złączek znajdziesz zaślepkę.
  Takich zalet nie znajdziesz nie znajdziesz gdzie indziej. A to jeszcze nie koniec.

  Regulacja przepływu w wylotach wody:
  Kolejny niespotykany atut: regulacja przepływu wody na każdym wylocie osobno. Od teraz możesz dowolnie ustalić ilość podawanej wody na każdym wylocie. Precyzyjnie i dowolnie ustal przepływ wody na fontannę, kaskadę czy filtr.

  Wodoodporna z każdej strony:
  Lampa jest pozbawiona jakichkolwiek materiałów, które mogłyby zardzewieć wewnątrz. Jest wykonana w całości z szkła, plastiku czy gumowych i silikonowych uszczelek. Dlatego lampa może pracować przez nieprzerwanie długie lata w oczku wodnym, a nawet w akwarystyce morskiej.

  Dodatkowo, lampa posiada klasę szczelności na pył i wodę IP44. Czyli może pracować na dworze bez konieczności zasłaniana jej przed deszczem.

  Żarnik na standardowe piny:
  Żarnik posiada standardowy rozstaw i układ pinów określony jako 2G11. Z łatwością znajdziemy odpowiednie żarniki lub zamienniki w różnych ofertach w sieci.

  Dane techniczne i parametry:
  - całkowity pobór mocy: 40W
  - moc lampy UV: 36W
  - zalecany przepływ: 4500l/h
  - dedykowany do oczka wodnego 35000l
  - długość kabla zasilającego: 5 metrów
  - maksymalne ciśnienie wody 0.3Bar
  - żywotność żarnika: 8000h
  - piny / przyłącze żarnika: standardowe 2G11
  - wymiary: 48x10x10cm
  - króćce na wąż o średnicy wewnętrznej: 20mm x 25mm x 32mm x 38mm

  Nowy dwu-wylotowy model sterylizatora. Cechuje się nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz sporą i wydajną mocą żarnika 36W. Przystosowany jest do pracy ciągłej 24/7. Może byc używany "pod chmurką", czyli poza jakimkolwiek zadaszeniem. W zestawie znajduje się zestaw złączek o różnej średnicy.

- Kod produktu: SUNSUN CUV-136