

Link do produktu: <https://progsun.pl/sunsun-uv-c-36w-sterylizator-uv-p-520722.html>

SunSun UV-C 36W - sterylizator UV



Cena	277,51 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm13023
Kod producenta	37413023
Kod EAN	6955974908033
Producent	Brak

Opis produktu

Najlepsza konstrukcja 2022 roku!

Lampa posiada szereg udogodnień i rozwiązań, które nie są dostępne w podobnych produktach konkurencji. Całość została opatentowana przez SunSun oraz testowana przez niezależnych opiniodawców.

Podwójny wylot wody:

Lampa posiada możliwość podpięcia się w aż dwa wyloty wody. Po co? Możesz skierować strumień wody na kaskadę, fontannę lub inne elementy dekoracji wodnej i jednocześnie do filtra. Albo stworzyć fontannę i wodospad lub podpiąć się osobno na filtr mechaniczny i biologiczny. Ilość możliwości, które daje Ci lampa jest spora.

Co jeśli nie chcesz korzystać z dwóch wylotów? Żaden kłopot! W zestawie złączek znajdziesz zaślepkę.

Takich zalet nie znajdziesz nie znajdziesz gdzie indziej. A to jeszcze nie koniec.

Regulacja przepływu w wylotach wody:

Kolejny niespotykany atut: regulacja przepływu wody na każdym wylocie osobno. Od teraz możesz dowolnie ustalić ilość podawanej wody na każdym wylocie. Precyzyjnie i dowolnie ustal przepływ wody na fontannę, kaskadę czy filtr.

Wodoodporna z każdej strony:

Lampa jest pozbawiona jakichkolwiek materiałów, które mogłyby zardzewieć wewnątrz. Jest wykonana w całości z szkła, plastiku czy gumowych i silikonowych uszczeltek. Dlatego lampa może pracować przez nieprzerwanie długie lata w oczku wodnym, a nawet w akwarystyce morskiej.

Dodatkowo, lampa posiada klasę szczelności na pył i wodę IP44. Czyli może pracować na dworze bez konieczności zasłaniania jej przed deszczem.

Żarnik na standardowe piny:

Żarnik posiada standardowy rozstaw i układ pinów określony jako 2G11. Z łatwością znajdziemy odpowiednie żarniki lub zamienniki w różnych ofertach w sieci.

Dane techniczne i parametry:

- całkowity pobór mocy: 40W
- moc lampy UV: 36W
- zalecany przepływ: 4500l/h
- dedykowany do oczka wodnego 35000l
- długość kabla zasilającego: 5 metrów
- maksymalne ciśnienie wody 0.3Bar
- żywotność żarnika: 8000h
- piny / przyłącze żarnika: standardowe 2G11
- wymiary: 48x10x10cm
- króćce na wąż o średnicy wewnętrznej: 20mm x 25mm x 32mm x 38mm

- Opis + krótki opis:

Najlepsza konstrukcja 2022 roku!

Lampa posiada szereg udogodnień i rozwiązań, które nie są dostępne w podobnych produktach konkurencji. Całość została opatentowana przez SunSun oraz testowana przez niezależnych opiniotwórców.

Podwójny wylot wody:

Lampa posiada możliwość podpięcia się w aż dwa wyloty wody. Po co? Możesz skierować strumień wody na kaskadę, fontannę lub inne elementy dekoracji wodnej i jednocześnie do filtra. Albo stworzyć fontannę i wodospad lub podpiąć się osobno na filtr mechaniczny i biologiczny. Ilość możliwości, które daje Ci lampa jest spora.

Co jeśli nie chcesz korzystać z dwóch wylotów? Żaden kłopot! W zestawie złączek znajdziesz zaślepkę.

Takich zalet nie znajdziesz nie znajdziesz gdzie indziej. A to jeszcze nie koniec.

Regulacja przepływu w wylotach wody:

Kolejny niespotykany atut: regulacja przepływu wody na każdym wylocie osobno. Od teraz możesz dowolnie ustalić ilość podawanej wody na każdym wylocie. Precyzyjnie i dowolnie ustal przepływ wody na fontannę, kaskadę czy filtr.

Wodoodporna z każdej strony:

Lampa jest pozbawiona jakichkolwiek materiałów, które mogłyby zardzewieć wewnątrz. Jest wykonana w całości z szkła, plastiku czy gumowych i silikonowych uszczelek. Dlatego lampa może pracować przez nieprzerwanie długie lata w oczku wodnym, a nawet w akwarystyce morskiej.

Dodatkowo, lampa posiada klasę szczelności na pył i wodę IP44. Czyli może pracować na dworze bez konieczności zasłaniania jej przed deszczem.

Żarnik na standardowe piny:

Żarnik posiada standardowy rozstaw i układ pinów określony jako 2G11. Z łatwością znajdziemy odpowiednie żarniki lub zamienniki w różnych ofertach w sieci.

Dane techniczne i parametry:

- całkowity pobór mocy: 40W
- moc lampy UV: 36W
- zalecany przepływ: 4500l/h
- dedykowany do oczka wodnego 35000l
- długość kabla zasilającego: 5 metrów
- maksymalne ciśnienie wody 0.3Bar
- żywotność żarnika: 8000h
- piny / przyłącze żarnika: standardowe 2G11
- wymiary: 48x10x10cm
- króćce na wąż o średnicy wewnętrznej: 20mm x 25mm x 32mm x 38mm

Nowy dwu-wylotowy model sterylizatora. Cechuje się nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz sporą i wydajną mocą żarnika 36W. Przystosowany jest do pracy ciągłej 24/7. Może być używany "pod chmurką", czyli poza jakimkolwiek zadaniem. W zestawie znajduje się zestaw złączek o różnej średnicy.

- Kod produktu: SUNSUN CUV-136