

Link do produktu: <https://progsm.pl/sunsun-uv-c-lamp-clear-2-55w-sterylizator-uv-p-519336.html>

SunSun UV-C Lamp Clear 2 55W - sterylizator UV

Cena	622,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	dm10492
Kod producenta	37410492
Kod EAN	6955974919848
Producent	Brak

Opis produktu

Najlepsza konstrukcja 2020 roku!

Lampa posiada szereg udogodnień i rozwiązań, które nie są dostępne w podobnych produktach konkurencji. Całość została opatentowana przez SunSun oraz testowana przez niezależnych opiniodawców.

Podwójny wylot wody:

Lampa posiada możliwość podpięcia się w aż dwa wyloty wody. Po co? Możesz skierować strumień wody na kaskadę, fontannę lub inne elementy dekoracji wodnej i jednocześnie do filtra. Albo stworzyć fontannę i wodospad lub podpiąć się osobno na filtr mechaniczny i biologiczny. Ilość możliwości, które daje Ci lampa jest spora.

Co jeśli nie chcesz korzystać z dwóch wylotów? Żaden kłopot! W zestawie złączek znajdziesz zaślepkę.

Takich zalet nie znajdziesz nie znajdziesz gdzie indziej. A to jeszcze nie koniec.

Regulacja przepływu w wylotach wody:

Kolejny niespotykany atut: regulacja przepływu wody na każdym wylocie osobno. Od teraz możesz dowolnie ustalić ilość podawanej wody na każdym wylocie. Precyzyjnie i dowolnie ustal przepływ wody na fontannę, kaskadę czy filtr.

Śruba wewnętrzna:

Duża śruba wymusza ruch wirowy wody. A w zasadzie powoduje, że woda, dosłownie płynie dookoła lampy UV-C. Wydłużenie drogi wody wewnątrz lampy zwiększa wydajność sterylizacji.

Wodoodporna z każdej strony:

Lampa jest pozbawiona jakichkolwiek materiałów, które mogłyby zardzewieć wewnątrz. Jest wykonana w całości z szkła, plastiku czy gumowych i silikonowych uszczelek. Dlatego lampa może pracować przez nieprzerwanie długie lata w oczku wodnym, a nawet w akwarystyce morskiej.

Dodatkowo, lampa posiada klasę szczelności na pył i wodę IP44. Czyli może pracować na dworze bez konieczności zasłaniania jej przed deszczem.

Żarnik na standardowe piny:

Żarnik posiada standardowy rozstaw i układ pinów określony jako 2G11. Z łatwością znajdziemy odpowiednie żarniki lub zamienniki w różnych ofertach w sieci.

Dane techniczne i parametry:

- całkowity pobór mocy: 55W
- moc lampy UV: 55W
- zalecany przepływ: 8000l/h
- minimalny przepływ 2000l/h
- maksymalny przepływ: 14000l/h
- dedykowany do oczka wodnego 65000l / 65m3

- długość kabla zasilającego: 5 metrów
- maksymalne ciśnienie wody 1Bar
- żywotność żarnika: 8000h
- piny / przyłącze żarnika: standardowe 2G11
- wymiary: 70x20x16cm
- przyłącze: 25, 31 i 38mm

- Opis + krótki opis:

Najlepsza konstrukcja 2020 roku!

Lampa posiada szereg udogodnień i rozwiązań, które nie są dostępne w podobnych produktach konkurencji. Całość została opatentowana przez SunSun oraz testowana przez niezależnych opiniodawców.

Podwójny wylot wody:

Lampa posiada możliwość podpięcia się w aż dwa wyloty wody. Po co? Możesz skierować strumień wody na kaskadę, fontannę lub inne elementy dekoracji wodnej i jednocześnie do filtra. Albo stworzyć fontannę i wodospad lub podpiąć się osobno na filtr mechaniczny i biologiczny. Ilość możliwości, które daje Ci lampa jest spora.

Co jeśli nie chcesz korzystać z dwóch wylotów? Żaden kłopot! W zestawie złączek znajdziesz zaślepkę.

Takich zalet nie znajdziesz nie znajdziesz gdzie indziej. A to jeszcze nie koniec.

Regulacja przepływu w wylotach wody:

Kolejny niespotykany atut: regulacja przepływu wody na każdym wylocie osobno. Od teraz możesz dowolnie ustalić ilość podawanej wody na każdym wylocie. Precyzyjnie i dowolnie ustal przepływ wody na fontannę, kaskadę czy filtr.

Śruba wewnętrzna:

Duża śruba wymusza ruch wirowy wody. A w zasadzie powoduje, że woda, dosłownie płynie dookoła lampy UV-C.

Wydłużenie drogi wody wewnątrz lampy zwiększa wydajność sterylizacji.

Wodoodporna z każdej strony:

Lampa jest pozbawiona jakichkolwiek materiałów, które mogłyby zardzewieć wewnątrz. Jest wykonana w całości z szkła, plastiku czy gumowych i silikonowych uszczelek. Dlatego lampa może pracować przez nieprzerwanie długie lata w oczku wodnym, a nawet w akwarystyce morskiej.

Dodatkowo, lampa posiada klasę szczelności na pył i wodę IP44. Czyli może pracować na dworze bez konieczności zasłaniania jej przed deszczem.

Żarnik na standardowe piny:

Żarnik posiada standardowy rozstaw i układ pinów określony jako 2G11. Z łatwością znajdziemy odpowiednie żarniki lub zamienniki w różnych ofertach w sieci.

Dane techniczne i parametry:

- całkowity pobór mocy: 55W
- moc lampy UV: 55W
- zalecany przepływ: 8000l/h
- minimalny przepływ 2000l/h
- maksymalny przepływ: 14000l/h
- dedykowany do oczka wodnego 65000l / 65m3
- długość kabla zasilającego: 5 metrów
- maksymalne ciśnienie wody 1Bar
- żywotność żarnika: 8000h
- piny / przyłącze żarnika: standardowe 2G11
- wymiary: 70x20x16cm
- przyłącze: 25, 31 i 38mm

Nowy dwu-wylotowy model sterylizatora UV "Clear 2". Cechuje się nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz sporą i wydajną mocą żarnika 55W. Przystosowany jest do pracy ciągłej 24/7. Może być używany "pod chmurką", czyli poza jakimkolwiek zadaszeniem. W zestawie znajduje się zestaw złączek o różnej średnicy.

- Kod produktu: SUNSUN CUV-655