

Link do produktu: <https://progsmlp/sunsun-whirl-air-pump-pompa-powietrza-ssaco-tloczaca-18-000l-h-p-521434.html>

SUNSUN Whirl Air Pump - pompa powietrza ssąco- tłocząca 18.000l/h

Cena	680,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	dm14139
Kod producenta	37414139
Kod EAN	6955974900211
Producent	Brak

Opis produktu

- energooszczędna tylko 90W
- niska emisja hałasu
- co ciągłej pracy

Pompa powietrza wirnikowa:

Charakteryzuje się wysoką wydajnością przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu i niską emisją hałasu. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba wtłoczyć sporą masę powietrza lub ją wytłoczyć. Pompy o takiej konstrukcji spotkać możemy m.in: w przemyśle na - różnych etapach produkcji, w "spożywcze" - do utrzymywania odpowiednich warunków podczas przechowywania żywności, w hodowli np: pstrąga, w oczkach wodnych dekoracyjnych, a nawet w basenach z jacuzzi.

Standardowe zasilanie:

Pompa posiada standardowe zasilanie "z gniazdka" 230V. Trzyżyłowy gruby przewód zasilający ma długość 135cm i wtyczkę PL/UE.

Zamontuj gdzie chcesz i jak chcesz:

To bez znaczenia czy pompa pracuje "do góry nogami" lub w pionie czy poziomie. Jej efektywność będzie zawsze taka sama.

Technika:

Sprężarka wyposażona jest w silnik elektryczny. Do osi silnika przymocowany jest bardzo wydajny wirnik bezkontaktowy, który eliminuje tarcie i zużycie części.

Nie wypływa zanieczyszczeń:

Obudowa i wirnik wykonane są z stopu aluminium, nie mają części zużywających się i nie wymagają smarowania. Bezolejowe sprężarki są zaprojektowane do ciągłej pracy i długiej żywotności bez konieczności konserwacji. Brak zanieczyszczeń olejowych w części roboczej urządzeń sprawia, że np: woda w basenie jest czysta, przejrzysta i przyjazna dla wszystkich użytkowników.

W zestawie:

- pompa
- kosz ssawny z sitkiem zabezpieczającym
- złączka wylotowa o średnicy 20mm
- wąż elastyczny gumowy do rozgałęziacza
- rozgałęziacz na 10 wyjść o średnicy 6mm (jednakże z łatwością nałożymy również wężyki akwarystyczne / oczko wodne standardowe 4/6mm)

Dane techniczne:

- moc 90W
- przepływ powietrza: 18.000l/h

- maksymalne zasysanie: -50mbar, czyli -5kPa
- maksymalne ciśnienie: 75mbar, czyli 7.5kPa
- poziom hałasu: mniej niż 50dB
- waga pompy: 4.7kg

- Opis + krótki opis:

- energooszczędna tylko 90W
- niska emisja hałasu
- co ciągłej pracy

Pompa powietrza wirnikowa:

Charakteryzuje się wysoką wydajnością przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu i niską emisją hałasu. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba wtłoczyć sporą masę powietrza lub ją wytłoczyć. Pompy o takiej konstrukcji spotkać możemy m.in: w przemyśle na - różnych etapach produkcji, w "spożywcze" - do utrzymywania odpowiednich warunków podczas przechowywania żywności, w hodowli np: pstrąga, w oczkach wodnych dekoracyjnych, a nawet w basenach z jacuzzi.

Standardowe zasilanie:

Pompa posiada standardowe zasilanie "z gniazdka" 230V. Trzyżyłowy gruby przewód zasilający ma długość 135cm i wtyczkę PL/UE.

Zamontuj gdzie chcesz i jak chcesz:

To bez znaczenia czy pompa pracuje "do góry nogami" lub w pionie czy poziomie. Jej efektywność będzie zawsze taka sama.

Technika:

Sprężarka wyposażona jest w silnik elektryczny. Do osi silnika przymocowany jest bardzo wydajny wirnik bezkontaktowy, który eliminuje tarcie i zużycie części.

Nie wypływa zanieczyszczeń:

Obudowa i wirnik wykonane są z stopu aluminium, nie mają części zużywających się i nie wymagają smarowania. Bezolejowe sprężarki są zaprojektowane do ciągłej pracy i długiej żywotności bez konieczności konserwacji. Brak zanieczyszczeń olejowych w części roboczej urządzeń sprawia, że np: woda w basenie jest czysta, przejrzysta i przyjazna dla wszystkich użytkowników.

W zestawie:

- pompa
- kosz ssawny z sitkiem zabezpieczającym
- złączka wylotowa o średnicy 20mm
- wąż elastyczny gumowy do rozgałęziacza
- rozgałęziacz na 10 wyjść o średnicy 6mm (jednakże z łatwością nałożymy również wężyki akwarystyczne / oczko wodne standardowe 4/6mm)

Dane techniczne:

- moc 90W
- przepływ powietrza: 18.000l/h
- maksymalne zasysanie: -50mbar, czyli -5kPa
- maksymalne ciśnienie: 75mbar, czyli 7.5kPa
- poziom hałasu: mniej niż 50dB
- waga pompy: 4.7kg

Pompa powietrza wirnikowa ssąco-tłocząca, zwana również areator lub sprężarka odśrodkowa jednostopniowa o wysokiej wydajności 26.000l/h. Może być wykorzystywana do napowietrzania stawów hodowlanych, oczek wodnych, jacuzzi, do szeroko pojętego przemysłu w tym produkcja lub przechowywanie żywności.

- Kod produktu: SUNSUN HG-090C