proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 04:50

Link do produktu: https://progsm.pl/sunsun-whirl-air-pump-pompa-powietrza-ssaco-tloczaca-26-000l-h-p-521433.html



SUNSUN Whirl Air Pump - pompa powietrza ssąco-tłocząca 26.000l/h

Cena	**757,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dm14138**
Kod producenta	**37414138**
Kod EAN	**6955974900204**
Producent	**Brak**

Opis produktu

- energooszczędna tylko 180W
- niska emisja hałasu
- co ciągłej pracy

Pompa powietrza wirnikowa:
Charakteryzuje się wysoką wydajnością przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu i niską emisją hałasu. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba wtłoczyć sporą masę powietrza lub ją wytłoczyć. Pompy o takiej konstrukcji spotkać możemy m.in: w przemyśle na - różnych etapach produkcji, w "spożywce" - do utrzymywania odpowiednich warunków podczas przechowywania żywności, w hodowli np: pstrąga, w oczkach wodnych dekoracyjnych, a nawet w basenach z jacuzzi.

Standardowe zasilanie:
Pompa posiada standardowe zasilanie "z gniazdka" 230V. Trzyżyłowy gruby przewód zasilający ma długość 135cm i wtyczkę PL/UE.

Zamontuj gdzie chcesz i jak chcesz:
To bez znaczenia czy pompa pracuje "do góry nogami" lub w pionie czy poziomie. Jej efektywność będzie zawsze taka sama.

Technika:
Sprężarka wyposażona jest w silnik elektryczny. Do osi silnika przymocowany jest bardzo wydajny wirnik bezkontaktowy, który eliminuje tarcie i zużycie części.

Nie wypluwa zanieczyszczeń:
Obudowa i wirnik wykonane są z stopu aluminium, nie mają części zużywających się i nie wymagają smarowania. Bezolejowe sprężarki są zaprojektowane do ciągłej pracy i długiej żywotności bez konieczności konserwacji. Brak zanieczyszczeń olejowych w części roboczej urządzeń sprawia, że np: woda w basenie jest czysta, przejrzysta i przyjazna dla wszystkich użytkowników.

W zestawie:
- pompa
- kosz ssawny z sitkiem zabezpieczającym
- złączka wylotowa o średnicy 38mm
- wąż elastyczny gumowy do rozgałęziacza
- rozgałęziacz na 16 wyjść o średnicy 8mm (jednakże z łatwością nałożymy również wężyki akwarystyczne / oczko wodne standardowe 6mm)

Dane techniczne:
- moc 180W
- przepływ powietrza: 26.000l/h

- maksymalne zasysanie: -65mbar, czyli -6,5kPa
- maksymalne ciśnienie: 90mbar, czyli 9kPa
- poziom hałasu: mniej niż 50dB
- waga pompy: 7.5kg

- Opis + krótki opis:

  - energooszczędna tylko 180W
  - niska emisja hałasu
  - co ciągłej pracy

  Pompa powietrza wirnikowa:
  Charakteryzuje się wysoką wydajnością przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu i niską emisją hałasu. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba wtłoczyć sporą masę powietrza lub ją wytłoczyć. Pompy o takiej konstrukcji spotkać możemy m.in: w przemyśle na - różnych etapach produkcji, w "spożywce" - do utrzymywania odpowiednich warunków podczas przechowywania żywności, w hodowli np: pstrąga, w oczkach wodnych dekoracyjnych, a nawet w basenach z jacuzzi.

  Standardowe zasilanie:
  Pompa posiada standardowe zasilanie "z gniazdka" 230V. Trzyżyłowy gruby przewód zasilający ma długość 135cm i wtyczkę PL/UE.

  Zamontuj gdzie chcesz i jak chcesz:
  To bez znaczenia czy pompa pracuje "do góry nogami" lub w pionie czy poziomie. Jej efektywność będzie zawsze taka sama.

  Technika:
  Sprężarka wyposażona jest w silnik elektryczny. Do osi silnika przymocowany jest bardzo wydajny wirnik bezkontaktowy, który eliminuje tarcie i zużycie części.

  Nie wypluwa zanieczyszczeń:
  Obudowa i wirnik wykonane są z stopu aluminium, nie mają części zużywających się i nie wymagają smarowania. Bezolejowe sprężarki są zaprojektowane do ciągłej pracy i długiej żywotności bez konieczności konserwacji. Brak zanieczyszczeń olejowych w części roboczej urządzeń sprawia, że np: woda w basenie jest czysta, przejrzysta i przyjazna dla wszystkich użytkowników.

  W zestawie:
  - pompa
  - kosz ssawny z sitkiem zabezpieczającym
  - złączka wylotowa o średnicy 38mm
  - wąż elastyczny gumowy do rozgałęziacza
  - rozgałęziacz na 16 wyjść o średnicy 8mm (jednakże z łatwością nałożymy również wężyki akwarystyczne / oczko wodne standardowe 6mm)

  Dane techniczne:
  - moc 180W
  - przepływ powietrza: 26.000l/h
  - maksymalne zasysanie: -65mbar, czyli -6,5kPa
  - maksymalne ciśnienie: 90mbar, czyli 9kPa
  - poziom hałasu: mniej niż 50dB
  - waga pompy: 7.5kg

  Pompa powietrza wirnikowa ssąco-tłocząca, zwana również areator lub sprężarka odśrodkowa jednostopniowa o wysokiej wydajności 26.000l/h. Może być wykorzystywana do napowietrzania stawów hodowlanych, oczek wodnych, jacuzzi, do szeroko pojętego przemysłu w tym produkcja lub przechowywanie żywności.

- Kod produktu: SUNSUN HG-180C