proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:10

Link do produktu: https://progsm.pl/sunsun-whirl-air-pump-pompa-powietrza-ssaco-tloczaca-95-000l-h-p-553726.html



SUNSUN Whirl Air Pump - pompa powietrza ssąco-tłocząca 95.000l/h

Cena	**1 292,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dm15567**
Kod producenta	**37415567**
Kod EAN	**5907059400070**
Producent	**Brak**

Opis produktu

- energooszczędna tylko 550W
- niska emisja hałasu
- do ciągłej pracy

Pompa powietrza wirnikowa:
Charakteryzuje się wysoką wydajnością przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu i niską emisją hałasu. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba wtłoczyć sporą masę powietrza lub ją wytłoczyć. Pompy o takiej konstrukcji spotkać możemy m.in: w przemyśle na - różnych etapach produkcji, w "spożywce" - do utrzymywania odpowiednich warunków podczas przechowywania żywności, w hodowli np: pstrąga, w oczkach wodnych dekoracyjnych, a nawet w basenach z jacuzzi.

Standardowe zasilanie:
Pompa posiada standardowe zasilanie "z gniazdka" 230V. Trzyżyłowy gruby przewód zasilający ma długość 135cm i wtyczkę PL/UE.

Zamontuj gdzie chcesz i jak chcesz:
To bez znaczenia czy pompa pracuje "do góry nogami" lub w pionie czy poziomie. Jej efektywność będzie zawsze taka sama.

Technika:
Sprężarka wyposażona jest w silnik elektryczny. Do osi silnika przymocowany jest bardzo wydajny wirnik bezkontaktowy, który eliminuje tarcie i zużycie części.

Nie wypluwa zanieczyszczeń:
Obudowa i wirnik wykonane są z stopu aluminium, nie mają części zużywających się i nie wymagają smarowania. Bezolejowe sprężarki są zaprojektowane do ciągłej pracy i długiej żywotności bez konieczności konserwacji. Brak zanieczyszczeń olejowych w części roboczej urządzeń sprawia, że np: woda w basenie jest czysta, przejrzysta i przyjazna dla wszystkich użytkowników.

W zestawie:
- pompa
- kosz ssawny z sitkiem zabezpieczającym
- 2x złączka o średnicy 45mm
- wąż elastyczny gumowy do rozgałęziacza
- 2 x rozgałęziacz na 24 wyjść o średnicy 6 mm (jednakże z łatwością nałożymy również wężyki akwarystyczne / oczko wodne standardowe 4/6 mm). Te dwa rozgałęziacze mogą być złączone ze sobą tworząc rozdzielacz na 48 wężyków.

Dane techniczne:
- moc 550W

- przepływ powietrza: 95.000l/h
- maksymalne zasysanie: -12kPa
- maksymalne ciśnienie tłoczone: 15kPa
- waga pompy: 13kg
- wymiary: 294×288×315mm